

## ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

# SikaPaver® C-1

Уплътняваща добавка за икономично производство на изделия от земно-влажен бетон

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

SikaPaver® C-1 е уплътняваща добавка за икономично производство на изделия от земно-влажен бетон, които се декофрират незабавно.

### УПОТРЕБА

- Бетонови павета
- Бетонови плочи
- Ландшафтни декоративни плочи
- нестандартни бетонови елементи

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

SikaPaver® C-1 придава следните предимства на земно-влажния бетон:

- По-добра хомогенизация и омокряне на цимента, добавките и пигментите
- По-ниски сили на триене между цимента и агрегатите

SikaPaver® C-1 дава следните предимства:

- Подобрено уплътняване, позволяващо съкращаване на производствения цикъл или постигане на по-високи плътности
- Увеличена ранна якост (запазване на формата) при незабавно изваждане от прес-формата
- По-добра дълготрайност
- Оптимизиране на състава
- По-слаби колебания в качеството и намаляване на изделията 2-ро качество

### ОДОБРЕНИЯ / СТАНДАРТИ

Отговаря на EN 934-2 Табл. 2 (пластификатор).

### ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Химична основа	Лигносулфонат
Опаковка	Варел: 220 kg нетно тегло контейнер: 1000 kg нетно тегло Цистерна: минимум 6 t
Външен вид / Цвят	кафява течност
Срок на годност	12 месеца от датата на производство, ако се съхранява правилно в оригинални, неотворени опаковки. След продължително съхранение, разбъркайте продукта преди употреба.
Условия на съхранение	Защитете от замръзване, силна слънчева светлина и замърсяване. В случай на доставка с цистерна, използваното оборудване и съдове-те, в които ще се прелива добавката трябва да бъдат чисти.
Плътност	1.14 kg/dm <sup>3</sup> при +20 °C

Стойност на рН около 5

Общо съдържание на хлоридни йони  $\leq 0.10\%$

Еквивалентен натриев окис  $\leq 0.5\%$

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Препоръчителна доза	0.2 – 0.6 % от масата на свързващото вещество (цимент и летяща пепел)
Добавяне	Препоръчва се добавянето на SikaPaver® C-1 да се извърши с направената вода или в края на процеса на смесване. Необходимото време за смесване след дозиране на добавката зависи от вида на миксера.
Ограничения	Преди употреба трябва да се направят предварителни изпитвания. При достатъчно добро уплътняване на основния и горния слой се постигат поставените качества и характеристики на изделията от земно-влажен бетон. За допълнителна информация и съвет се свържете с Техническия отдел.

## ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

## МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

## ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към информационния лист за безопасност, който съдържа физически, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

## ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД  
бул. Ботевградско шосе 247  
1517 София  
Телефон: +359 2 942 4590  
Факс: +359 2 942 4591  
www.sika.bg



Лист с технически данни  
SikaPaver® C-1  
Декември 2019, Редакция 01.01  
02140406100000086

SikaPaverC-1-bg-BG-(12-2019)-1-1.pdf

