



Прилагане:

Подготовка на основата:

Бетон, строителен разтвор, камък, тухла

- Повърхността трябва да бъде почистена от лед, застояла вода, грес, масло, прах, стара боя, свободни частици или циментово мляко. Бетонът или строителният разтвор трябва да са на повече от 28 дни.
- Почистване чрез изстъргване, пясъкоструене или бластиране с вода

Стомана:

- Обезмаслена, обезгресена и без ръжда. Трябва да се почисти чрез бластиране.

Полиестер, епоксидна смола, стъкло, керамика:

- Обезмаслени, обезгресени и почистени.
- Sikadur®-31: Използвайте като грунд Sikafloor®-156 и на влажно нанесете Sikadur®-31.

Sikadur®-31



- Използвайте го като тънкослойно лепило нанасяйки сместа върху подготвената повърхност чрез шпатула, назъбена или равна маламашка или с ръка защитена с ръкавица.
- Като ремонтна смес
- Изчистете инструментите с чистител Sika Colma Reiniger веднага след работа

Sikadur®-33

1. Отвийте капачката
2. Издърпайте червената щипка
3. Отрежете червената щипка
4. Завийте статичния смесител
5. Поставете флакона в пистолета
6. Нанасяйте само добре смесен материал



Използвайте стандартен пистолет за флакони



Sika - знание и опит от обекта до магазина



Дистрибутор

Sika притежава сертификат за качество ISO 9001. Фирмата предлага професионални консултации и широка гама от строителни материали.



Сика България ЕООД
гр. София
Бул. "Ботевградско шосе" №247
тел.: 02 / 942 45 90
факс: 02 / 942 45 91
info@bg.sika.com
www.sika.bg

Innovation & Consistency since 1910



Sikadur®-31_{CF} Sikadur®-33

Мултифункционално лепило и ремонтна смес с голяма якост на динамични натоварвания



04/11



Sikadur®-31_{CF}



Мултифункционално лепило и ремонтна смес с голяма якост на динамични натоварвания


2-компонентно, не съдържащо разтворители, конструкционно лепило и ремонтна смес на основата на епоксидна смола.



Строителен разтвор Керамика Дърво Стомана Камък Тухла

Области на приложение:

- За тънкослойно лепене на бетон, фиброцимент или елементи от дърво, метал, камък, полиестер, стъкло и керамични продукти
- За възстановяване на нарушени бетонови ръбове, дупки, фуги и др.
- Подходящ за работа по вертикални плоскости и тавани



Предимства:


- Подходящ за влажни и сухи повърхности
- Голяма механична устойчивост
- Отлично прилепване към повечето строителни материали
- Добра абразивна устойчивост
- Водонепропусклив
- Втвърдява се без свиване
- Не провисва при използване по вертикални повърхности и тавани

Смесване: A+B=2:1



Разбърквайте компоненти A+B поне 3 минути с механична бъркалка на ниски обороти до получаване на еднородна консистенция и цвят. Изсипете цялата смес в чист съд и на ниски обороти разбъркайте още една минута. Пригответе само количество, което ще използвате.

Sikadur®-31_{CF}



Sikadur®-33



Sikadur®-33



Sikadur®-33 Конструкционно лепило във флакон

Двукомпонентно лепило и ремонтна смес на основата на епоксидна смола под формата на флакон със статичен смесител, осигуряващ постоянно качество на сместа. Не се изисква ръчно смесване.



Керамика Строителен разтвор Камък



Стъкло Дърво Стомана

Области на приложение:

- Като лепило за твърдо слепване на бетон, строителен разтвор, камък, стомана и др.
- За запълване на фуги и уплътняване на пукнатини; не провисва при използване по вертикални повърхности и тавани

Не смесвайте на ръка!



Предимства:

- Лесно полагане със стандартен пистолет
- Без ръчно смесване
- Подходящ за влажни и сухи повърхности
- Не провисва при използване по вертикални повърхности и тавани
- Добра удароустойчивост
- Втвърдява без свиване

Смесване:

- Без ръчно смесване!
- Смесването се осигурява от статичния смесител!
- Постоянно качество на сместа!

