

## ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

# SikaShield® P35 MG RO 4,5 kg/m<sup>2</sup>

Пластомерна битумна мембрана с посипка от минерални гранули, гъвкава при -5 °C



### ОПИСАНИЕ

SikaShield® P35 MG RO 4,5 kg/m<sup>2</sup> е APP модифицирана, битумна хидроизолационна мембрана за покриви, с тегло 4,5 kg/m<sup>2</sup>. Мембрата е армирана с нетъкан полиестерна тъкан и е с огъваемост при ниски температури до -5 °C. Горната повърхност на мембрата е покрита с минерални гранули (шисти), позволящи постоянно излагане на UV въздействия. Долната повърхност на мембрата е покрита с лесно стапящо се фолио за газопламъчен монтаж.

### УПОТРЕБА

Продуктът се използва като хидроизолационна мембрана при:

- Балкони
- Тerasи
- Плоски покриви
- Скатни покриви
- Ново строителство и ремонти

Продуктът се използва като:

- Еднослойна система при открити покриви или като горен слой при многослойни системи

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Декоративни минерални гранули (шисти)
- Цялостно залепване
- Гъвкава при ниски температури
- Висока устойчивост на удар
- Лесен монтаж с газопламъчна горелка
- Може да се боядисва веднага след монтаж
- Директно върху мембрата могат да се залепват плочки

### ОДОБРЕНИЯ / СТАНДАРТИ

- CE маркировка и декларация за експлоатационни показатели съгласно EN 13707:2004+A2:2009 Огъваеми хидроизолационни мушами - Армирани битумни мушами за покривни хидроизолации - Определения и характеристики

### ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Състав	Състав Армиращ материал	APP модифициран битум нетъкан полиестерна тъкан
Опаковка	Широчина на ролка Дължина на ролка	1.0 m 10.0 m (EN 1848-1)
Срок на съхранение	Вижте актуалната Ценова листа за различните опаковки.	

## Условия на съхранение

Съхранявайте в неотворена и ненарушенна, оригинална опаковка, на сухо, при температури между +5 °C и +35 °C. Ролките трябва да се съхраняват във вертикално положение. Върху ролките може да се поставят палети при следните условия:

- Върху ролките е поставена дървена плоскост, разделяща ги от палетите върху тях.
- Теглото на поставените отгоре палети е равно или по-малко от теглото на ролките.

Винаги спазвайте указанията върху опаковката.

## Външен вид / Цвят

Горна повърхност	Минерални гранули
Долна повърхност	Полиетиленово фолио

## Маса на единица площ

Маса за единица площ	4.5 kg/m <sup>2</sup> ± 0.45 kg/m <sup>2</sup>	(EN 1849-1)
----------------------	--	-------------

## ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Максимална опънна сила	Надлъжно	650 N/50 mm ± 130 N/50 mm	(EN 12311-1)
	Напречно	500 N/50 mm ± 100 N/50 mm	
Удължение при максимална опънна сила	Надлъжно	40 % ± 20 %	(EN 12311-1)
	Напречно	40 % ± 20 %	
Съпротивление на срязване на снажданията	Надлъжно	650 N/50 mm ± 130 N/50 mm	(EN 12317-1)
	Напречно	500 N/50 mm ± 100 N/50 mm	
Огъваемост при ниска температура		≤ -5 °C	(EN 1109)
Водонепропускливост	Метод В: 24 часа при 60 kPa	Издържа	(EN 1928)
Реакция на огън	Клас Е		(EN 13501-1)

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Околна температура на въздуха	Максимум	+40 °C
	Минимум	+5 °C
Относителна влажност на въздуха	Максимум	80 %
Температура на основата	Максимум	+40 °C
	Минимум	+5 °C

## БАЗА ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

## ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

### Газопламъчен монтаж на мембрани

Забележка: При газопламъчен монтаж на мембрани винаги се позовавайте на местните разпоредби, стандарти, насоки и установената строителна практика.

- Методология на работа - Изграждане на покриви с битумни мембрани

# ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПСНОСТ

Този продукт е изделие по смисъла на член 3 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). Той не съдържа вещества, които се очаква да се отделят от изделието при нормални и разумно предвидими условия на употреба. За въвеждане на пазара, транспорт и употреба не е необходим информационен лист за безопасност (MSDS) съгласно член 31 от същия регламент. За безопасна употреба следвайте инструкциите, дадени в Листа с технически данни за продукта. Въз основа на настоящите ни познания, този продукт не съдържа SVHC (вещества, предизвикващи сериозно безпокойство), избрани в приложение XIV на Регламента REACH или от списъка на кандидатите, публикуван от Европейската агенция за химически продукти в концентрации над 0,1 % (по маса).

## ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

### КАЧЕСТВО НА ОСНОВАТА

#### ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМАТА

Вземете предвид следните препоръки при проектиране на системата:

- Носещата конструкция трябва да бъде с достатъчна якост, за да може да поеме всички нови и съществуващи слоеве на хидроизолационната система.
- Когато се използва като покривна мембрана, цялостната покривна система трябва да бъде проектирана и осигурена срещу натоварване от вятър.

#### СЪСТОЯНИЕ НА ОСНОВАТА

Повърхността на основата трябва да бъде еднородна, твърда, гладка, без остри издатини и неравности, чиста, суха, без масла, смазки, битум, прах и ронещи се частици.

### ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

#### ГРУНДИРАНЕ

##### Избор на grund

Забележка: За информация, относно избора на подходящ grund се свържете с Техническия отдел на Sika.

1. Върху подгответната суха повърхност нанесете подходящ grund на Sika® със съответната разходна норма.  
Забележка: Направете справка с Листа с технически данни на съветният grund.
2. Изчакайте grund да изсъхне преди да монтирате мембраната.

### ПРИЛОЖЕНИЕ

#### ВАЖНО

##### Развиване при ниски температури

При ниски температури, мембраната редуцира своята гъвкавост.

1. Бъдете внимателни при развиването, за да избегнете повреди по мембраната.

#### ВАЖНО

##### Повреди от обувки

Обувки с шипове или издатини може да пробият мембраната.

1. При стъпване върху мембраната използвайте обувки с гладък профил.

#### ВАЖНО

##### Повреди от прегряване

Полиестерът започва да се топи при +260 °C. При повреди от прегряване мембраната става неизползваема.

1. За да избегнете прегряване на мембраната по време на монтаж движете пламъка на горелката.

#### ВАЖНО

##### Намалено сцепление, поради недостатъчно нагряване

Уверете се, че сте нагрели достатъчно мембраната. При недостатъчно нагряване, ще се получи намалено сцепление с основата, между слоевете или при застъпванията.

1. Ако мембраната не залепне към дадени елементи, повдигнете ѝ и нагрейте отново незалепените участъци.

#### ВАЖНО

##### Монтаж при температури под +5 °C

При монтаж на мембрани при температури под +5 °C, използвайте оборудване за затопляне, за да осигурите температурата на основата да отговаря на посочения темепратурен диапазон.

#### ВАЖНО

##### Монтаж върху наклонени повърхности

При наклони над 15 %, многослойните покриви трябва да се проектират внимателно и ако е необходимо да се използва механично закрепване.

#### Сезонен символ

Забележка: Ако върху етикета на ролката има сезонен символ е желателно мембраната да се използва в указанния сезон.

#### Лепливост при високи температури

Забележка: Ако върху етикета на ролката има сезонен символ е желателно мембраната да се използва в указанния сезон.

#### РАЗПОЛАГАНЕ

#### ВАЖНО

##### Избягвайте съвпадащи застъпвания

За да избегнете съвпадащи застъпвания, разположете мембраните успоредно една спрямо друга. При монтаж върху друга битумна мембрана, осигурете разминаване на зоните на застъпване с долнния слой.

1. Развийте мембраната.

2. Разположете мембраната.

3. Навийте обратно мембраната преди монтаж.

#### ЗАСТЪПВАНИЯ НА МЕМБРАНАТА

1. Осигурете странично застъпване на мембраната от минимум 100 mm, а в краишата - от минимум 150 mm или както е указано от производителя.

2. При застъпването в края на мембраната, изрежете ъглово парче с размер 100 mm от всяка страна, под ъгъл от 45°.

#### ГАЗОПЛАМЪЧНО НАГРЯВАНЕ

1. Използвайте газова горелка, за да нагреете основата и фолиото от долната страна на мембраната. Когато фолиото започне да се топи, мембраната е готова за залепване.

#### Лист с технически данни

SikaShield® P35 MG RO 4,5 kg/m<sup>2</sup>

Август 2023, Редакция 01.01

02092001199001899

- Развийте мембраната напред и ѝ притиснете силно към основата, за да се получи добро залепване.
- По време на монтаж се уверете, че по цялата дължина на страничните и крайните зони на застъпване се наблюдава шев от разтопен битум.

#### **Подходящи основи за газопламъчно нагряване**

- Бетон
- Перлитна замазка
- Битумни мембрани с гладка повърхност
- Покрития (проверете съвместимостта)
- Тухлена зидария
- Циментови замазки

#### **ОФОРМЯНЕ НА ДЕТАЙЛИ**

- Използвайте оствър нож за изрязване на всички детайли, като вътрешни и външни ъгли, бордове, вентилационни тръби, отводнители, метални конструкции и др.

За повече информация, относно оформянето на детайлите, вижте актуалната Методология на работа.

## **ПОДДРЪЖКА**

Проверете функционалността на допълнителните елементи, обшивките, отводнителните отвори, преливниците и т.н.

Отстранете листа, мъх и друга растителност, която може да причини задържане на вода върху покрива и да доведе до претоварване на отводнителната система.

За да се поддръжа хидроизолационната функция на мембраната по време на нейния експлоатационен живот е препоръчително периодично да се извършват проверки на детайлите и всички открити части от мембраната.

## **МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ**

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

## **ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ**

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните азкони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

**Сика България ЕООД**  
 бул. Ботевградско шосе 247  
 1517 София  
 Телефон: +359 2 942 4590  
 Факс: +359 2 942 4591  
[www.sika.bg](http://www.sika.bg)



**Лист с технически данни**  
 SikaShield® P35 MG RO 4,5 kg/m²  
 Август 2023, Редакция 01.01  
 020920011990001899

SikaShieldP35MGRO45kgm-bg-BG-(08-2023)-1-1.pdf

**ГРАДИМ ДОВЕРИЕ**

