

Начин на употреба

- **Основата** трябва да бъде чиста, здрава и овлажнена с чиста вода (без стояща вода!)
- **Разтвор** за смесване: Разредете 1 обемна част Sika ViscoBond® с 3 обемни части чиста вода, за да пригответе Sika ViscoBond® разтвор за смесване



- **Бетон контакт:** Размесете 1 обемна част цимент с 1 обемна част пясък и добавяйте от разтвора за смесване докато получите консистенция на гъст крем. Разнесете бетон контакта старателно върху основата с помощта на твърда метла или четка баданарка (слой от ~3 mm). Замазки: положете незабавно върху бетон контакта преди да е изсъхнал. Стенни мазилки: нанесете след изсъхване на бетон контакта.



Разходна норма: 0,09 l/m²/mm

- **Разтвор:** Размесете 1 обемна част цимент с 2-3 обемни части пясък и добавяйте от разтвора за смесване докато получите желаната консистенция. Нанесете както обикновено.



Разходна норма: 0,3 l/10 l mortar

- **Бетон:** Добавете Sika ViscoBond® (5% до 10% от масата на цимента) в процеса на размесване. Направете предварително тестване на сместа Sika ViscoBond®.

Sika - знание и ОПИТ ОТ ОБЕКТА ДО МАГАЗИНА



Дистрибутор



Sika притежава сертификат за качество ISO 9001. Фирмата предлага професионални консултации и широка гама от строителни материали.



Сика България ЕООД
гр. София
Бул. "Ботевградско
шосе" №247
тел.: 02 / 942 45 90
факс: 02 / 942 45 91
info@bg.sika.com
www.sika.bg

Innovation & Consistency | since 1910

НАПРАВЕТЕ ПОВЕЧЕ С ПО-МАЛКО



Ново поколение свързващ мост и добавка за замазки със силата на ViscoCrete®

04/2011

Всяка капка от
Sika ViscoBond®
подобрява
вашия разтвор

4 В 1



Свързващ мост, пластификатор, добавка
за водоуплътност и якостен подобрител

Благодарение на мощната формула Sika ViscoBond® има 30% по-малка консумация в сравнение с традиционните SBR (Latex) свързващи мостове.

Същата продуктивност и подобрени показатели в сравнение с стандартните опаковки, но с 30% по-малко съдържание



В сравнение с традиционните продукти за бетон контакт Sika ViscoBond® предлага следните предимства:

- Значително подобрена обработваемост;
- Подобрена водоуплътност за разтвори с изискване за голяма устойчивост на вода. Sika ViscoBond® е CE сертифицирана добавка за водоуплътност за бетон и разтвори;
- Повишава якостта и устойчивостта на разтворите и бетона (устойчивост на цикли замръзване/размръзване, абразионна устойчивост и др.)



Sika ViscoBond® съдържа ViscoCrete® - последно поколение добавка за бетон на Sika, която успешно се използва на най-големите строежи по света.

Sika ViscoBond® е ново поколение бетон контакт, пластификатор, добавка за водоуплътност за разтвори и бетон, която може да се използва за:



- 1 Свързващ мост за мазилки и изравнителни замазки за отлична адхезия дори на гладки основи
- 2 Добавка за кърпежи, ремонтни и ре-профилиращи разтвори
- 3 Водоуплътни мазилки и покрития с подобрена адхезия и намалено напукване. Подходяща също и за мазилки на гипсова и варова основа
- 4 Подови замазки с голяма якост / настилки с намалено прахоотделяне и голяма устойчивост на вода и износване
- 5 Разтвор за зидане и фиксиращ/запълващ разтвор за видими зидарски fugи

... и навсякъде където се изисква слепване, водоуплътност и пластифициране.

