

# Sikadur®-32 Normal

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

### № 18479646

1	<b>УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА ТИПА ПРОДУКТ:</b>	18479646
2	<b>ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА/УПОТРЕБИ:</b>	EN 1504-4:2004 Лепило за структурно залепване при разтвори и бетон за употреба в сгради и инженерни съоръжения
3	<b>ПРОИЗВОДИТЕЛ:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ:</b>	Сика България ЕООД бул. Ботевградско шосе, № 247 1517 София
5	<b>СИСТЕМА/СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ПОСТОЯНСТВОТО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>	System 2+ за изпитване на типа на продукта System 3 за клас по реакция на огън
6a	<b>ХАРМОНИЗИРАН СТАНДАРТ:</b>	EN 1504-4:2004
	Нотифициран орган/органи:	0921, 0767

#### Декларация за експлоатационни показатели

Sikadur®-32 Normal

18479646

2018.04 , ревизия 2

1001

**7**    **ДЕКЛАРИРАНИ  
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**

Съществени характеристики	Показатели	AVCP	Хармонизирана техническа спецификация
Сцепление с бетон	Отговаря (разрушаване в бетона)	Система 2+	EN 1504-4:2004
Сцепление при срязване	≥ 6 N/mm <sup>2</sup>	Система 2+	
Якост на натиск	≥ 30 N/mm <sup>2</sup>	Система 2+	
Отворено време след смесване	72 минути при 20 °C	Система 2+	
Чувствителност към вода	Отговаря	Система 2+	
Съсъхване/набъбване	≤ 0.1 %	Система 2+	
Модул на еластичност	≥ 2000 N/mm <sup>2</sup>	Система 2+	
Коеф. на топлинно разширение	≤ 100 × 10 <sup>-6</sup> за К	Система 2+	
Температура на встъкляване	≥ 40 °C	Система 2+	
Реакция на огън	Клас Е	Система 3	
Дълготрайност	Отговаря	Система 2+	
Опасни вещества	NPD		

**8**    **ПОДХОДЯЩА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ И/ИЛИ  
СПЕЦИФИЧНА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ**

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Име : Дамян Бадев  
Длъжност: Управител  
София, 30 Април 2018



Име : Павел Беличовски  
Длъжност: Р-л Технически отдел  
София, 30 Април 2018



Край на информация съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011

**СВЪРЗАНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**

Име на продукта	Хармонизирана техническа спецификация	DoP номер
Sikadur®-32 Normal	EN 1504:2004	0204020300100001191001

**Декларация за експлоатационни показатели**

Sikadur®-32 Normal  
18479646  
2018.04 , ревизия 2  
1001



08

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

DoP № 18479646

EN 1504-4:2004

Нотифициран орган 0921, 0767

Лепило за структурно залепване на разтвор и бетон за употреба в сгради и инженерни съоръжения

Сцепление с бетон	Отговаря (разрушаване в бетона)
Сцепление при срязване	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$
Якост на натиск	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$
Отворено време след смесване	72 минути при 20 °C
Съсхване/набъбване	$\leq 0.1 \%$
Чувствителност към вода	Отговаря
Модул на еластичност	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$
Коефициент на топлинно разширение	$\leq 100 \times 10^{-6}$ за K
Температура на встъкляване	$\geq 40 \text{ °C}$
Реакция на огън	Клас E
Дълготрайност	Отговаря

<http://dop.sika.com>

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ (REACH)

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля, обърнете се към Листа с данни за безопасност (MSDS), който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

## ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителят на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия за продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на Листа с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка.

### Декларация за експлоатационни показатели

Sikadur®-32 Normal  
18479646  
2018.04, ревизия 2  
1001

**Сика България ЕООД**  
Ботевградско шосе, 247  
1517 София  
България  
[www.sika.bg](http://www.sika.bg)

**Декларация за експлоатационни показатели**  
Sikadur®-32 Normal  
18479646  
2018.04 , ревизия 2  
1001

**4/4**

**BUILDING TRUST**

