



ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sikaplan® WP Disc

Фиксиращ диск/рондел на базата на PVC-р

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Sikaplan® WP Disc е готов за употреба фиксиращ рондел на основата на поливинилхлорид (PVC-р).

УПОТРЕБА

- За временно и точково фиксиране на рулонни мембрани от PVC-р
- За временно и точково фиксиране на геотекстил и дренажни слоеве под рулонни мембрани

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- С предварително определена точка на разрушаване срещу пренапрежения в мембраната
- Висока гъвкавост за лесно фиксиране при ниски температури
- Бързо фиксиране в пръскан бетон с пистолет за пирони
- Заваряване с горещ въздух към всички рулонни мембрани от PVC-р
- Може да се монтира върху мокри основи

ОДОБРЕНИЯ / СТАНДАРТИ

Система за управление на качеството EN ISO 9001/14001

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

| | |
|-----------------------|---|
| Опаковка | 400 бр. / картонена кутия |
| Външен вид / Цвят | Кръгла форма с гладка горна повърхност и централен отвор за пирон с планка |
| Срок на годност | 5 години от датата на производство, ако се съхранява правилно в не-нарушени, оригинално запечатани опаковки. |
| Условия на съхранение | Фиксиращите рондели трябва да се съхраняват в оригиналната им опаковка в прохладни и сухи условия. Трябва да бъдат защитени от пряка слънчева светлина, дъжд, сняг, лед и др. |
| Диаметър | 80 mm |
| Дебелина | 10 mm |
| Единично тегло | 30 g |

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА

Структура на системата

Спомагателни инструменти за фиксиране (външни доставчици):

- уред за забиване на пирони (напр. Hilti DX 36): пистолет за пирони, вкл. патрони, съвместими Hilti пирони и планки за фиксиране в пръскан бетон
- стоманени пирони с планки (напр. Hasko нитове), забивани с чук в предварително пробити отвори в бетона

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Околна температура на въздуха

Мин. +5 °C

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

КАЧЕСТВО НА ОСНОВАТА

В съответствие с изискванията за рулонната хидроизолационна мембрана, която трябва да бъде фиксирана.

НАЧИН НА НАНАСЯНЕ / ИНСТРУМЕНТИ

Начин на монтаж:

В съответствие с Наръчника на полагане на Sika® и инструкциите за монтаж.

При необходимост, използвайте Sika-Trocal® Cleaner 2000 за почистване на леко замърсена мембрана и повърхността на рондела.

Листовите хидроизолационни мембрани са фиксирани точково със Sikaplan® WP Disc. Фиксирайте с 1 Sikaplan® WP Disc/m² в хоризонтални зони и 2–4 Sikaplan® WP Disc/m² по вертикални и надвесени участъци (свода на тунела).

Заваряването на рулонната мембрана към неподвижния рондел трябва да се извърши с ръчен заваръчен инструмент, тип Leister Triac PID (или тип S).

ОГРАНИЧЕНИЯ

Този продукт трябва да се използва само от изпълнители, одобрени от Sika.

Sikaplan® WP Disc не е устойчив на UV-въздействия.

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 - REACH

Този продукт е изделие по смисъла на член 3 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). Той не съдържа вещества, които се очаква да се отделят от изделието при нормални и разумно предвидими условия на употреба. За въвеждане на пазара, транспорт и употреба не е необходим информационен лист за безопасност (MSDS) съгласно член 31 от същия регламент. За безопасна употреба следвайте инструкциите, дадени в Листа с технически данни за продукта. Въз основа на настоящите ни познания, този продукт не съдържа SVHC (вещества, предизвикващи сериозно безпокойство), изброени в приложение XIV на Регламента REACH или от списъка на кандидатите, публикуван от Европейската агенция за химически продукти в концентрация над 0.1 % (по маса).

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg



Лист с технически данни

Sikaplan® WP Disc
Март 2020, Редакция 02.01
02072080200000010

SikaplanWPDisc-bg-BG-(03-2020)-2-1.pdf

