



ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sika® Icolflex® F-05

Полиестерна тъкан за армиране на покрития Sika® Icolflex® и Sikalastic®

ОПИСАНИЕ

Sika® Icolflex® F-05 е нетъкана полиестерна тъкан за армиране на битумни хидроизолационни покрития Sika® Icolflex® и Sikalastic®.

УПОТРЕБА

За армиране на битумни хидроизолационни покрития Sika® Icolflex®:

- Върху напукан бетон или напукани циментови основи
- Над ръбове и връзки
- При оформяне на детайли (отводници, външни и вътрешни ъгли)
- При хидроизолиране (за временно течаща вода под ниско налягане)

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Висока якост на опън
- Усилва покритието
- Подобрява стабилността на размерите на покритието
- Устойчив на битум и алкали
- Лесно вграждане в прясно нанесеното покритие

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Състав	Нетъкана полиестерна тъкан	
Опаковка	Размер на ролката	1.00 x 50 m
		0.14 x 50 m
	Вижте актуалната Ценова листа за различните опаковки.	
Срок на съхранение	36 месеца от датата на производство	
Условия на съхранение	Съхранявайте продукта в оригинални, ненарушени, запечатани опаковки, на сухо, при температури между +5 °C и +30 °C. Винаги спазвайте указанията върху опаковката.	
Плътност	Маса на единица площ: ~110 g/m ²	

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Околна температура на въздуха Обърнете се към съответното покритие Sika® Icolflex® или Sikalastic®

БАЗА ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

- Лист с технически данни: Sika® Igoalflex®-101
- Лист с технически данни: Sika® Igoalflex®-201
- Лист с технически данни: Sika® Igoalflex®-203
- Лист с технически данни: Sika® Igoalflex®-301
- Лист с технически данни: Sikalastic®-685

ВАЖНИ СЪОБРАЖЕНИЯ

Направете справка с отделните Листове с технически данни за продуктите: Sika® Igoalflex®-101 /-201 /-203 /-301, Sikalastic®-685

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 - REACH

Този продукт е изделие по смисъла на член 3 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). Той не съдържа вещества, които се очаква да се отделят от изделието при нормални и разумно предвидими условия на употреба. За въвеждане на пазара, транспорт и употреба не е необходим информационен лист за безопасност (MSDS) съгласно член 31 от същия регламент. За безопасна употреба следвайте инструкциите, дадени в Листа с технически данни за продукта. Въз основа на настоящите ни познания, този продукт не съдържа SVHC (вещества, предизвикващи сериозно безпокойство), изброени в приложение XIV на Регламента REACH или от списъка на кандидатите, публикуван от Европейската агенция за химически продукти в концентрации над 0.1 % (по маса).

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

НАЧИН НА НАНАСЯНЕ / ИНСТРУМЕНТИ

1. Вградете напълно Sika® Igoalflex® F-05 в първия слой Sika® Igoalflex® / Sikalastic®.
2. Припокривайте листовете тъкан минимум 100 mm.
3. Нанесете втори слой от Sika® Igoalflex® / Sikalastic® след времето на изчакване за нанасяне на следващ слой.

Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg



Лист с технически данни
Sika® Igoalflex® F-05
Март 2024, Редакция 03.01
020706801000000016

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

SikaIgoalflexF-05-bg-BG-(03-2024)-3-1.pdf

