

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sika® Primer-3 N

Грунд за порьозни основи и метали, съдържащ разтворители

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Sika® Primer-3 N е съдържащ разтворители, 1-компонентен грунд.

УПОТРЕБА

Sika® Primer-3 N е предназначен за грунд при системи Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® и Sikasil® при употреба върху порьозни основи (напр. бетон) и метали.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Лесен за нанасяне
- Водоотблъскващ
- Кратко време за изпарение на разтворителя

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Химична основа	1-компонентен състав, съдържащ разтворители на база епоксидна смола
Опаковка	250 ml метална бутилка, 6 метални бутилки в кутия 1 l метална бутилка, 4 метални бутилки в кутия 5 l метален контейнер
Цвят	Прозрачен
Срок на годност	Sika® Primer-3 N има срок на годност 9 месеца от датата на производство, ако се съхранява в неповредени, оригинални, запечатани опаковки, при условие, че са спазени условията на съхранение.
Условия на съхранение	Sika® Primer-3 N трябва да се съхранява на сухо, защитен от директна слънчева светлина, при температури между +5 °C и +25 °C.
Плътност	~1.00 kg/l (БДС EN ISO 2811-1)
Съдържание на твърдо вещество	~34%
Вискозитет	~10 mPa*s (БДС EN ISO 3219)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Разход		Покриваемост на ли-	Линейни метри на ли-
		тър	тър
	Върху порьозни основи	5 m ²	250 m
	Върху непорьозни основи	8 m ²	400 m
Околна температура на въздуха	От +5 °C до +40 °C, мин. 3 °C над точката на оросяване		
Температура на основата	От +5 °C до +40 °C		
Време за изпарение на разтворителя	Минимум 30 минути Максимум 8 часа		

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

нашия контрол.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде чиста, суха, здрава и хомогенна, без масла, смазки, прах и частици със слаба адхезия. Циментовото мляко трябва да се отстрани.

НАЧИН НА НАНАСЯНЕ / ИНСТРУМЕНТИ

Нанесете Sika® Primer-3 N върху основата с помощта на чиста четка или валяк. Sika® Primer-3 N трябва да се нанесе с еднократно движение. Затваряйте плътно бутилката веднага след всяка употреба.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Почистете всички инструменти и оборудване веднага след употреба. Втвърденият материал може да бъде отстранен само механично.

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

- Лист с данни за безопасност (SDS)
- Таблица за предварителна подготовка преди уплътняване и залепване
- Методология на работа при уплътняване на фуги
- Техническо ръководство за уплътняване на фасадни

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Sika® Primer-3 N трябва да се използва в рамките на един месец след отваряне на опаковката.
- Грунд, който е желирал или разслоен трябва да се изхвърли.
- Грундовете са подобрители на адхезията. Те нито заменят правилното почистване на повърхността, нито са в състояние да подобрят значително якостни й показатели.

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към информационния лист за безопасност, който съдържа физически, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg



Лист с технически данни

Sika® Primer-3 N
Февруари 2017, Редакция 01.01
02051601000000007

SikaPrimer-3N-bg-BG-(02-2017)-1-1.pdf