

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

## Sikagard®-Wallcoat N Part A



Преработено издание (дата):  
05.03.2025

Версия 1.0

Дата на Печат 27.02.2026

Дата на последно издание: -

### РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

#### 1.1 Идентификатор на продукта

Търговското наименование : Sikagard®-Wallcoat N Part A

#### 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Използване на продукта : Ероху Покритие, Продуктът не е предназначен за потребителска употреба

#### 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирмено наименование на доставчик : „Сика България“ ЕООД  
„Ботевградско шосе“ 247  
1517 София  
България  
Телефон : +359 2 9424 590  
Факс : +359 2 9424 591  
Електронна поща на лицето, отговарящо за SDS : info@bg.sika.com

#### 1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Клиника по токсикология  
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов“  
Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233  
Телефонът е активен 24/7 и обаждането към него е безплатно.  
Единен европейски телефонен номер за спешни повиквания: 112, 24 часа в денонощието

### РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

#### 2.1 Класифициране на веществото или сместа

##### Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Дразнене на очите, Категория 2                                | H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.          |
| Кожна сенсibiliзация, Категория 1                             | H317: Може да причини алергична кожна реакция.         |
| Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда, Категория 3 | H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. |

#### 2.2 Елементи на етикета

##### Обозначение (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

## Sikagard®-Wallcoat N Part A



Преработено издание (дата):  
05.03.2025

Версия 1.0

Дата на Печат 27.02.2026

Дата на последно издание: -

Пиктограми за опасност :



Сигнална дума : Внимание

Предупреждения за опасност : H317 Може да причини алергична кожна реакция.  
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.  
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност : **Предотвратяване:**

P261 Избягвайте вдишване на дим или изпарения.  
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.  
P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазни очила/ предпазна маска за лице.

### Реагиране:

P333 + P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/ помощ.  
P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/ помощ.  
P362 + P364 Свалете замърсеното облекло и го изпелете преди повторна употреба.

### Опасни съставки, които трябва да бъдат описани на етикета::

Aminopolymer  
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymer reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine  
Amines, polyethylenepoly-, tetraethylenepentamine fraction  
3-аминометил-3,5,5-триметилциклохесиламин  
m-phenylenebis(methylamine)  
3,6-диазаоктанетилендиамин

### Допълнително означение

EUN211 Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни респирабилни капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла.

### 2.3 Други опасности

Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.

Екологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

## Sikagard®-Wallcoat N Part A



Преработено издание (дата):  
05.03.2025

Версия 1.0

Дата на Печат 27.02.2026

Дата на последно издание: -

Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

Токсикологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

### РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

#### 3.2 Смеси

##### Съставки

| Химично наименование                                                                                           | CAS номер<br>ЕО номер<br>Регистрационен номер    | Класификация                                                                                                                                                                                                                                                       | Концентрация<br>(% w/w) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Aminopolymer                                                                                                   | 180583-06-6<br>неотреден                         | Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411                                                                                                                                                                                                                   | $\geq 5 - < 10$         |
| 2-(2-бутоксietокси)етанол                                                                                      | 112-34-5<br>203-961-6<br>01-2119475104-44-XXXX   | Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                                                                                                                                 | $\geq 1 - < 2,5$        |
| Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymer reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine | 68082-29-1<br>неотреден                          | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411                                                                                                                                                                       | $\geq 1 - < 2,5$        |
| Amines, polyethylenepoly-, tetraethylenepentamine fraction                                                     | 90640-66-7<br>292-587-7<br>01-2119487290-37-XXXX | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1B; H317<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411<br><br>Оценка на острата токсичност<br><br>Остра орална токсичност: 1.716 мг/кг<br>Остра дермална токсичност: 1.465 мг/кг | $\geq 0,25 - < 0,5$     |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

## Sikagard®-Wallcoat N Part A



Преработено издание (дата):  
05.03.2025

Версия 1.0

Дата на Печат 27.02.2026

Дата на последно издание: -

|                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3-аминометил-3,5,5-<br>триметилциклохесиламин | 2855-13-2<br>220-666-8<br>01-2119514687-32-<br>XXXX | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br><br>специфична пре-<br>делна концентрация<br>Skin Sens. 1A; H317<br>>= 0,001 %<br><br>Оценка на острата<br>токсичност<br><br>Остра орална ток-<br>сичност: 1.030 мг/кг                           | >= 0,1 - < 0,5  |
| m-phenylenebis(methylamine)                   | 1477-55-0<br>216-032-5<br>01-2119480150-50-<br>XXXX | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 4; H332<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Skin Sens. 1B; H317<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412<br>EUH071<br><br>Оценка на острата<br>токсичност<br><br>Остра орална ток-<br>сичност: 930 мг/кг<br>Остра инхалацион-<br>на токсичност<br>(прах/мъгла): 1,34<br>мг/л | >= 0,1 - < 0,25 |
| propylidynetrimethanol                        | 77-99-6<br>201-074-9<br>01-2119486799-10-<br>XXXX   | Repr. 2; H361fd                                                                                                                                                                                                                                                                          | >= 0,1 - < 0,5  |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

## Sikagard®-Wallcoat N Part A



Преработено издание (дата):  
05.03.2025

Версия 1.0

Дата на Печат 27.02.2026

Дата на последно издание: -

|                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3,6-диазаоктанетилендиамин                                        | 112-24-3<br>203-950-6<br>01-2119487919-13-XXXX (covered by CAS 90640-67-8) | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Chronic 3; H412<br><br>Оценка на острата токсичност<br><br>Остра орална токсичност: 1.716 мг/кг<br>Остра дермална токсичност: 1.465 мг/кг | >= 0,1 - < 0,25 |
| Вещества, за които има граница на експозиция на работното място : |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| Titanium dioxide                                                  | 13463-67-7<br>236-675-5<br>01-2119489379-17-XXXX                           |                                                                                                                                                                                                                                                                | >= 25 - < 40    |

За обяснение на използваните съкращения виж раздел 16.

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### 4.1 Описание на мерките за първа помощ

- Основни указания : Изнесете от опасната зона.  
Консултирайте се с лекар.  
Покажете на лекаря този информационен лист за безопасност при прегледа.
- В случай на вдишване : Изведете на чист въздух.  
Потърсете лекар при значително излагане.
- В случай на контакт с кожата : Незабавно свалете замърсеното облекло и обувки.  
Отмийте обилно с вода и сапун.  
Ако симптомите продължават, повикайте лекар.
- В случай на контакт с очите : Незабавно промийте окото/очите обилно с вода.  
Свалете контактните лещи.  
При промиването отваряйте широко очите.  
Ако очното раздразнение продължава, консултирайте се със специалист.
- В случай на поглъщане : Не предизвиквайте повръщане без консултация с лекар.  
Изплакнете устата с вода.  
Не давайте мляко или алкохолни напитки.  
Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

## Sikagard®-Wallcoat N Part A



Преработено издание (дата):  
05.03.2025

Версия 1.0

Дата на Печат 27.02.2026

Дата на последно издание: -

ние.

### 4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

|          |                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Симптоми | : Алергични реакции<br>Прекомерно сълзене<br>Вж. Раздел 11 за по-подробна информация относно въздействията върху здравето и съответните симптоми. |
| рискове  | : дразнещ ефект<br>увеличаващи чувствителността ефекти<br><br>Може да причини алергична кожна реакция.<br>Предизвиква сериозно дразнене на очите. |

### 4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Лечение | : Лекувайте симптоматично. |
|---------|----------------------------|

---

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

### 5.1 Средства за гасене на пожар

|                                    |                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подходящи пожарогасителни средства | : При пожар, използвайте вода/воден спрей/водна струя/въглероден диоксид/пясък/алкохолно устойчива пяна/химическа пудра за угасяване. |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Опасни горими продукти | : Опасни продукти на горенето не са известни |
|------------------------|----------------------------------------------|

### 5.3 Съвети за пожарникарите

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| специални предпазни средства за пожарникарите | : В случай на пожар носете автономен дихателен апарат. |
| Допълнителна информация                       | : Стандартна процедура при химически пожари.           |

---

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

### 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Лични предпазни мерки | : Носете лични предпазни средства.<br>Откажете достъпа на хора без защитна екипировка. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

|                                               |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Предпазни мерки за опазване на околната среда | : Не отмивайте в повърхностни води или в отходната канализация.<br>Ако продуктът замърси реки и езера или попадне в отход- |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

## Sikagard®-Wallcoat N Part A



Преработено издание (дата):  
05.03.2025

Версия 1.0

Дата на Печат 27.02.2026

Дата на последно издание: -

ни тръби, уведомете съответните власти.

### 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Средства за почистване : Попийте с инертен абсорбиращ материал (напр. пясък, силикагел, абсорбент за киселини, универсален абсорбент, стърготини).  
Да се държи в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне.

### 6.4 Позоваване на други раздели

За лична защита вижте раздел 8.

## РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

### 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Указания за безопасно манипулиране : Избягвайте превишаването на граничните стойности за професионално въздействие (раздел 8).  
Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.  
За лична защита вижте раздел 8.  
Лица с данни за кожни заболявания, астма, алергии, хронични или чести дихателни заболявания не трябва да бъдат ангажирани в никой от етапите на производството, където е включена употребата на тази смес.  
Пушенето, храненето и пиенето трябва да бъдат забранявани в зоните на употреба.  
Спазвайте стандартните хигиенни мерки, когато боравите с химически продукти

Съвети за предпазване от пожар и експлозия : Нормални мерки за превантивна противопожарна защита.

Хигиенни мерки : Работете в съответствие с правилата за промишлена хигиена и техника за безопасност. Да не се яде и пие по време на работа. Да не се пуши по време на работа. Измийте ръцете преди почивките и в края на работния ден.

### 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Изисквания за складови помещения и контейнери : Пазете контейнера плътно затворен в сухо и добре проветрявано място. Контейнерите, които са отворени, трябва да бъдат внимателно изваждани и държани изправени за да се избегне разливане. Да се съхранява съгласно местните разпоредби.

Допълнителна информация за стабилността при съхранение : Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

### 7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

## Sikagard®-Wallcoat N Part A



Преработено издание (дата):  
05.03.2025

Версия 1.0

Дата на Печат 27.02.2026

Дата на последно издание: -

Специфична употреба(и) : Преди употреба, моля потърсете Листа с данни за продукта.

### РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

#### 8.1 Параметри на контрол

##### Гранични стойности на професионална експозиция

| Съставки                             | CAS номер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Стойност тип<br>(Вид на излагане-<br>то/въздействието) | Параметри на<br>контрол * | Основа *   |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Titanium dioxide                     | 13463-67-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TWA (дял на праха, който може да се вдишва)            | 10 мг/м3                  | BG OEL     |
| 2-(2-бутоксietоксi)етанол            | 112-34-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | STEL                                                   | 15 ppm<br>101,2 мг/м3     | 2006/15/EC |
| Допълнителна информация: Индикативни |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                           |            |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TWA                                                    | 10 ppm<br>67,5 мг/м3      | 2006/15/EC |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TWA                                                    | 10 ppm<br>67,5 мг/м3      | BG OEL     |
|                                      | Допълнителна информация: Химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на работната среда за Европейската общност. Граничните стойности на тези химични агенти във въздуха на работната среда, определени с наредбата, са съобразени със съответните стойности, приети за Европейската общност, като могат да бъдат равни или по-ниски от тях. |                                                        |                           |            |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | STEL                                                   | 15 ppm<br>101,2 мг/м3     | BG OEL     |

\* Горепосочените стойности са в съответствие с действащото законодателство към датата на издаване на този Информационен лист за безо

#### 8.2 Контрол на експозицията

##### Инженерни мерки

Поддържайте концентрацията на въздуха под трудовите стандарти за излагане. Осигурете подходяща вентилация, особено в затворените пространства.

##### Лична обезопасителна екипировка

Защита на очите / лицето : Защитни очила със странични предпазители в съответствие с EN166  
Бутилка за промиване на очи с чиста вода

Защита на ръцете : Когато оценката на риска показва, че е необходимо, трябва да се носят отговарящи на одобрените стандарти химически устойчиви импрегнирани  
Подходящ за краткотрайна употреба или със защита срещу разливи:  
Ръкавици от бутил/ нитрил гума (> 0,1 mm)

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

## Sikagard®-Wallcoat N Part A



Преработено издание (дата):  
05.03.2025

Версия 1.0

Дата на Печат 27.02.2026

Дата на последно издание: -

Замърсените ръкавици трябва да се свалят.

Подходящ за перманентна експозиция:

Ръкавици от Витон (0.4 мм),

Време на прекъсване > 30 мин.

Обезопасяване на кожата и тялото : Защитно облекло (напр. защитни обувки съгласно EN ISO 20345, работно облекло с дълги ръкави, дълги панталони). При процесите на смесване и разбъркване, допълнително се препоръчва носенето на гумени престилки и защитни ботуши.

Защита на дихателните пътища : При недостатъчна вентилация носете средства за защита на дихателните пътища.  
Изборът на респиратор трябва да се базира на известни или очаквани нива на експозиция, на опасностите, които представлява продуктът и на ог филтър за органични пари (тип А)  
A1: < 1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm  
Осигурете добра вентилация. Това може да се постигне, чрез проветряване или вентилационна система.(EN 689-Методи за оценка на експозицията при вдишване.

### Контрол на експозицията на околната среда

Основни указания : Не отмивайте в повърхностни води или в отходната канализация.  
Ако продуктът замърси реки и езера или попадне в отходни тръби, уведомете съответните власти.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние : течност  
Цвят : разнообразен  
Мирис : лек

Точка на топене/ граници на топене / Температура на замръзване : Няма информация

Точка на кипене/интервал на кипене : Няма информация

Запалимост (твърдо вещество, газ) : Няма информация

### Горни/Долни граници на горимост или експозиция

Горна граница на експлозивност / Горна граница : Няма информация

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

## Sikagard®-Wallcoat N Part A



Преработено издание (дата):  
05.03.2025

Версия 1.0

Дата на Печат 27.02.2026

Дата на последно издание: -

---

ца на запалимост

Долна граница на експ-  
лозивност / Долна грани-  
ца на запалимост : Няма информация

Точка на запалване : Неприложим

Температура на самозапал-  
ване : Няма информация

Температура на разпадане : Няма информация

pH : приблизително. 7  
Концентрация: 100 %

### Вискозитет

Вискозитет, кинематичен : > 20,5 мм<sup>2</sup>/с (40 °C)

### Разтворимост(и)

Разтворимост във вода : неразтворим

Коефициент на разпреде-  
ление: n-октанол/вода : Няма информация

Налягане на парите : 23 хПа

Плътност : приблизително. 1,55 г/см<sup>3</sup> (20 °C)

Относителна гъстота на  
изпаренията : Няма информация

Характеристики на частици-  
те : Няма информация

## 9.2 Друга информация

Няма информация

---

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1 Реакционна способност

Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

### 10.2 Химична стабилност

Продуктът е химически стабилен.

### 10.3 Възможност за опасни реакции

Опасни реакции : Не са споменати никакви опасности.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

## Sikagard®-Wallcoat N Part A



Преработено издание (дата):  
05.03.2025

Версия 1.0

Дата на Печат 27.02.2026

Дата на последно издание: -

### 10.4 Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се : Няма информация  
избягват

### 10.5 Несъвместими материали

Материали, които трябва да : Няма информация  
се избягват

### 10.6 Опасни продукти на разпадане

:  
Не са известни опасни продукти на разлагане.

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

### 11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

#### Остра токсичност

Некласифицирано поради липса на данни.

#### Съставки:

##### 2-(2-бутоксietокси)етанол:

Остра орална токсичност : LD50 Орално (Плѣх): > 5.000 мг/кг

Остра дермална токсичност : LD50 Дермално (Зак): приблизително. 2.700 мг/кг

##### Amines, polyethylenepoly-, tetraethylenepentamine fraction:

Остра орална токсичност : LD50 Орално (Плѣх): 1.716 мг/кг

Оценка на острата токсичност: 1.716 мг/кг

Метод: Изчислителен метод

Остра дермална токсичност : LD50 Дермално (Плѣх): 1.465 мг/кг

Оценка на острата токсичност: 1.465 мг/кг

Метод: Изчислителен метод

##### 3-аминометил-3,5,5-триметилциклохесиламин:

Остра орална токсичност : Оценка на острата токсичност: 1.030 мг/кг  
Метод: Оценката на острата токсичност според Регламент (ЕУ) No. 1272/2008

LD50 Орално (Плѣх): 1.030 мг/кг

Остра инхалационна токсичност : LC50 (Плѣх): > 5 мг/л  
Време на експозиция: 4 ч

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

## Sikagard®-Wallcoat N Part A



Преработено издание (дата):  
05.03.2025

Версия 1.0

Дата на Печат 27.02.2026

Дата на последно издание: -

Атмосфера за тестване: прах/мъгла

Остра дермална токсичност : LD50 Дермално (Заяк): > 2.000 мг/кг  
LD50 (Заяк): > 2.000 - 5.000 мг/кг

### **m-phenylenebis(methylamine):**

Остра орална токсичност : LD50 Орално (Плъх): 930 мг/кг

Оценка на острата токсичност: 930 мг/кг  
Метод: Изчислителен метод

Остра инхалационна токсичност : LC50 (Плъх): 1,34 мг/л  
Време на експозиция: 4 ч  
Атмосфера за тестване: прах/мъгла  
Оценка: Корозивен за дихателните пътища.

Оценка на острата токсичност: 1,34 мг/л  
Атмосфера за тестване: прах/мъгла  
Метод: Изчислителен метод

Остра дермална токсичност : LD50 Дермално (Плъх): > 3.100 мг/кг

### **propylidynetrimethanol:**

Остра орална токсичност : LD50 Орално (Плъх): > 5.000 мг/кг

Остра инхалационна токсичност : LC50 (Плъх): > 0,85 мг/л  
Време на експозиция: 4 ч  
Атмосфера за тестване: прах/мъгла

Остра дермална токсичност : LD50 Дермално (Заяк): > 10.000 мг/кг

### **3,6-диазаоктанетилендиамин:**

Остра орална токсичност : LD50 Орално (Плъх): 1.716 мг/кг

Оценка на острата токсичност: 1.716 мг/кг  
Метод: Изчислителен метод

Остра дермална токсичност : LD50 Дермално (Заяк): 1.465 мг/кг

Оценка на острата токсичност: 1.465 мг/кг  
Метод: Изчислителен метод

### **Корозивност/дразнене на кожата**

Некласифицирано поради липса на данни.

### **Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите**

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

## Sikagard®-Wallcoat N Part A



Преработено издание (дата):  
05.03.2025

Версия 1.0

Дата на Печат 27.02.2026

Дата на последно издание: -

### Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата

#### Кожна сенсибилизация

Може да причини алергична кожна реакция.

#### Повишена чувствителност на дихателните пътища

Некласифицирано поради липса на данни.

#### Мутагенност на зародишните клетки

Некласифицирано поради липса на данни.

#### Канцерогенност

Некласифицирано поради липса на данни.

#### Репродуктивна токсичност

Некласифицирано поради липса на данни.

#### СОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция

Некласифицирано поради липса на данни.

#### СОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция

Некласифицирано поради липса на данни.

#### Токсичност при вдишване

Некласифицирано поради липса на данни.

### 11.2 Информация за други опасности

#### Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

##### Продукт:

Оценка : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1 Токсичност

#### Съставки:

**Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymer reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine:**

Токсичен за риби : LC50 (Brachydanio rerio (риба зебра)): 7,07 мг/л  
Време на експозиция: 96 ч

Токсичност за водорас- : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зелени водорасли)):

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

## Sikagard®-Wallcoat N Part A



Преработено издание (дата):  
05.03.2025

Версия 1.0

Дата на Печат 27.02.2026

Дата на последно издание: -

ли/водни растения : 4,34 мг/л  
Време на експозиция: 72 ч

NOEC (*Pseudokirchneriella subcapitata* (зелени водорасли)): 0,5 мг/л  
Време на експозиция: 72 ч

Токсичен за дафния и други водни безгръбначни (Хронична токсичност) : EC50: 7,07 мг/л  
Време на експозиция: 48 Дни  
Биологичен вид: *Daphnia* sp. (Дафния вид)

### 3-аминометил-3,5,5-триметилциклохесиламин:

Токсичност за водорасли/водни растения : ErC50 (*Desmodesmus subspicatus* (зелени водорасли)): > 10 - 100 мг/л  
Време на експозиция: 72 ч

NOEC (*Desmodesmus subspicatus* (зелени водорасли)): 1,5 мг/л  
Време на експозиция: 72 ч

### m-phenylenebis(methylamine):

Токсичен за риби : LC50 (*Oryzias latipes* (японска медака)): > 10 - 100 мг/л  
Време на експозиция: 96 ч

Токсичен за дафния и други водни безгръбначни : EC50 (*Daphnia magna* (Дафния)): > 10 - 100 мг/л  
Време на експозиция: 48 ч

### propylidynetrimethanol:

Токсичен за риби : LC50 (Риба): 1.000 мг/л  
Време на експозиция: 96 ч

Токсичност за водорасли/водни растения : EC50 (*Selenastrum capricornutum* (зелени водорасли)): 1.000 мг/л  
Време на експозиция: 72 ч

### 3,6-диазаоктанетилендиамин:

Токсичен за риби : LC50 (*Pimephales promelas* (Дребна рибка, бодливка)): > 100 мг/л  
Време на експозиция: 96 ч

Токсичен за дафния и други водни безгръбначни : EC50 (*Daphnia* (Водна бълха)): 10 - 100 мг/л  
Време на експозиция: 48 ч

Токсичност за водорасли/водни растения : EC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (зелени водорасли)): 10 - 100 мг/л  
Време на експозиция: 72 ч

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

## Sikagard®-Wallcoat N Part A



Преработено издание (дата):  
05.03.2025

Версия 1.0

Дата на Печат 27.02.2026

Дата на последно издание: -

### 12.2 Устойчивост и разградимост

Няма информация

### 12.3 Биоакмулираща способност

Няма информация

### 12.4 Преносимост в почвата

Няма информация

### 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

#### Продукт:

Оценка : Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо..

### 12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

#### Продукт:

Оценка : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

### 12.7 Други неблагоприятни ефекти

#### Продукт:

Допълнителна екологична информация : Не се изключва вреда на околната среда в случай на непрофесионална употреба или несанкционирано изхвърляне.  
Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

---

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт : Отделянето на отпадъци следва да се избягва или минимизира навсякъде, където е възможно.  
Празните контейнери или облицовки могат да задържат известни остатъци от продукта.  
Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин.  
Изхвърлянето на излишни и неподлежащи на рециклиране продукти трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци  
Изхвърлянето на този продукт, неговите разтвори и съ-

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

## Sikagard®-Wallcoat N Part A



Преработено издание (дата):  
05.03.2025

Версия 1.0

Дата на Печат 27.02.2026

Дата на последно издание: -

пътстващи продукти трябва винаги да съответства на изискванията за опазване на околна  
Избягвайте разпръскването и оттичането на разсипан материал, както и неговия контакт с почвата, водните пътища и канализацията.

Европейски каталог за отпадъци : 08 01 11\* отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

Заразен опаковъчен материал : 15 01 10\* опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

### РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

#### 14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

ADR : Не се регулира като опасен товар

IMDG : Не се регулира като опасен товар

IATA : Не се регулира като опасен товар

#### 14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН

ADR : Не се регулира като опасен товар

IMDG : Не се регулира като опасен товар

IATA : Не се регулира като опасен товар

#### 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR : Не се регулира като опасен товар

IMDG : Не се регулира като опасен товар

IATA : Не се регулира като опасен товар

#### 14.4 Опаковъчна група

ADR : Не се регулира като опасен товар

IMDG : Не се регулира като опасен товар

IATA (Карго) : Не се регулира като опасен товар

IATA (Пътник) : Не се регулира като опасен товар

#### 14.5 Опасности за околната среда

Не се регулира като опасен товар

#### 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Неприложим

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

## Sikard®-Wallcoat N Part A



Преработено издание (дата):  
05.03.2025

Версия 1.0

Дата на Печат 27.02.2026

Дата на последно издание: -

### 14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Не е приложимо за продукта, както се доставя.

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

### 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Международна Конвенция за Химическото Оръжие (CWC) Списък на Токсичните Химикали и Предшественици : Неприложим

Информация относно REACH : Всички вещества, съдържащи се в продуктите на Сика са:  
-регистрирани от нашите доставчици и/или  
-регистрирани от Сика и/или  
-изключени от обхвата на Регламента и/или  
-освободени от регистрация

REACH - Ограничения при производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия (Приложение XVII) : Условието за ограничение на следните вписвания трябва да се вземат предвид:  
Номер в списъка 3

Номер в списъка 75

Списък с кандидат-вещества (вещества, поражащи сериозно безпокойство) за възможно включване в приложение XIV (Член 59). : Нито един от компонентите не е регистриран ( $\Rightarrow$  0.1 %).

REACH - Списък на вещества, предмет на разрешение (Приложение XIV) : Неприложим

Регламент (ЕО) № 2024/590 относно вещества, които нарушават озоновия слой : Неприложим

Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители (преработен текст) : Неприложим

Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали : Неприложим

Seveso III: Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества.  
Неприложим

Летливи органични състав- : Закон за стимулиращи данъци за летливи органични със-

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

## Sikagard®-Wallcoat N Part A



Преработено издание (дата):  
05.03.2025

Версия 1.0

Дата на Печат 27.02.2026

Дата на последно издание: -

ки

тавки (VOCV)

VOC съдържание: 2,01% w/w

без VOC такси

Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността и от отглеждането на селскостопански животни (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването)

VOC съдържание: 2,01% w/w

### 15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Оценка на химическата безопасност за дадената смес не е представена от доставчика.

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

### Пълен текст на H-фразите

|        |   |                                                                                      |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| H302   | : | Вреден при поглъщане.                                                                |
| H312   | : | Вреден при контакт с кожата.                                                         |
| H314   | : | Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.                   |
| H315   | : | Предизвиква дразнене на кожата.                                                      |
| H317   | : | Може да причини алергична кожна реакция.                                             |
| H318   | : | Предизвиква сериозно увреждане на очите.                                             |
| H319   | : | Предизвиква сериозно дразнене на очите.                                              |
| H332   | : | Вреден при вдишване.                                                                 |
| H361fd | : | Предполага се, че уврежда оплодителната способност. Предполага се, че уврежда плода. |
| H411   | : | Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.                                   |
| H412   | : | Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.                                     |

### Пълен текст на други съкращения

|                   |   |                                                                                                           |
|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.        | : | Остра токсичност                                                                                          |
| Aquatic Chronic   | : | Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда                                                          |
| Eye Dam.          | : | Сериозно увреждане на очите                                                                               |
| Eye Irrit.        | : | Дразнене на очите                                                                                         |
| Repr.             | : | Репродуктивна токсичност                                                                                  |
| Skin Corr.        | : | Корозия на кожата                                                                                         |
| Skin Irrit.       | : | Дразнене на кожата                                                                                        |
| Skin Sens.        | : | Кожна сенсibiliзация                                                                                      |
| 2006/15/EC        | : | Европа. Индикативни гранични стойности на професионална експозиция                                        |
| BG OEL            | : | България. Наредба за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа. |
| 2006/15/EC / TWA  | : | граничните стойности - 8 часа                                                                             |
| 2006/15/EC / STEL | : | краткосрочно експозиция граничните                                                                        |
| BG OEL / TWA      | : | Гранични стойности 8 часа                                                                                 |
| BG OEL / STEL     | : | Гранични стойности 15 min                                                                                 |
| ADR               | : | Accord européen relatif au transport international des                                                    |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

## Sikagard®-Wallcoat N Part A



Преработено издание (дата):  
05.03.2025

Версия 1.0

Дата на Печат 27.02.2026

Дата на последно издание: -

|        |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | marchandises Dangereuses par Route                                                                                                                                                                                                     |
| CAS    | : Chemical Abstracts Service                                                                                                                                                                                                           |
| DNEL   | : Derived no-effect level                                                                                                                                                                                                              |
| EC50   | : Half maximal effective concentration                                                                                                                                                                                                 |
| GHS    | : Globally Harmonized System                                                                                                                                                                                                           |
| IATA   | : International Air Transport Association                                                                                                                                                                                              |
| IMDG   | : International Maritime Code for Dangerous Goods                                                                                                                                                                                      |
| LD50   | : Median lethal dosis (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)                                                                                               |
| LC50   | : Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period)                                                                                                 |
| MARPOL | : International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978                                                                                                                        |
| OEL    | : Occupational Exposure Limit                                                                                                                                                                                                          |
| PBT    | : Persistent, bioaccumulative and toxic                                                                                                                                                                                                |
| PNEC   | : Predicted no effect concentration                                                                                                                                                                                                    |
| REACH  | : Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency |
| SVHC   | : Substances of Very High Concern                                                                                                                                                                                                      |
| vPvB   | : Very persistent and very bioaccumulative                                                                                                                                                                                             |

### Допълнителна информация

#### Класификация на сместа:

|                   |      |
|-------------------|------|
| Eye Irrit. 2      | H319 |
| Skin Sens. 1      | H317 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

#### Процедура по класифициране:

|                    |
|--------------------|
| Изчислителен метод |
| Изчислителен метод |
| Изчислителен метод |

Информацията съдържаща се в този ИЛБ се базира на нашите познания към момента на публикуването му. От настоящият документ не произтичат никакви гаранции. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи Общи условия на продажба. Преди употреба, направете справка с последното издание на Листа с технически данни за продукта.

Промени в сравнение с предишната версия!

BG / BG