



## ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

# Sika® Tooling Agent N

Заглаждащ разтвор за получаване на гладки финишни повърхности при използване на уплътнителите от гамата Sikaflex®

**ТИПИЧНИ ДАННИ ЗА ПРОДУКТА (ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВИЖ ЛИСТ С ДАННИ НА БЕЗОПАСНОСТ)**

Химична основа	Воден разтвор на ПАВ
Цвят (CQR001-1)	Прозрачен
Температура на полагане	5 – 35 °С
Срок на годност	12 месеца <sup>A)</sup>

CQP = Корпоративна процедура за качествен контрол

<sup>A)</sup> Съхранявайте затворена опаковка, на сухо, при температура от +5 °С до +25 °С

**ОПИСАНИЕ**

Sika® Tooling Agent N е заглаждащ разтвор на водна основа без разтворители, за употреба с еластичните уплътнители и лепила на Sika.

**ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА**

- рН неутрален
- Съвместим с повечето повърхности
- Без размиване или разяждане на прясно нанесени уплътнители и лепила

**ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ**

Sika® Tooling Agent N е разработен за заглаждане на прясно нанесени еластични лепила и уплътнители на Sika. При проведени изпитвания е установено, че Sika® Tooling Agent N не влияе върху боядисани повърхности и повечето често срещани основи. Въпреки това, при случаи от съществено значение, съвместимостта на материала, особено за пресни бои и/или бои на водна основа е препоръчително да се провери посредством изпитвания.

Продуктът е предназначен за опитни професионални потребители. За гарантиране на съвместимостта на материала се препоръчва провеждане на изпитвания с действителни основи, в реални обектови условия.

## НАЧИН НА НАНАСЯНЕ

Sika® Tooling Agent N може да бъде пръскан директно върху повърхността и загладен с инструмент за заглаждане. Друг вариант за нанасяне е да се обработи самата повърхност посредством инструмент предварително потопен в Sika® Tooling Agent N. Вискозитетът на Sika® Tooling Agent N може да се регулира, като се добави чиста вода. Запечатвайте плътно опаковката веднага след всяка употреба.

## Условия на съхранение

Неразпечатаните опаковки трябва да се съхраняват при температури между +5 °C и +25 °C.

Отворените опаковки трябва да се използват в рамките на няколко седмици. Деградирането на продукта води до развитие на микро организми и последваща неприятна миризма. В такива случаи продукта трябва да се изхвърли.

## ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА

Sika® Tooling Agent N съдържа малко количество водоразтворими полимери, които остават на повърхността. Ако загладения с разтвора продукт ще се пребоядисва, споменатите по-горе полимери трябва да се отстранят чрез изплакване на повърхността с чиста вода.

## ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Изложената в този документ информация е под формата на общи препоръки. Съвет за конкретни приложения може да бъде получен при поискване от Техническия отдел на Sika Industry.

При поискване са достъпни копия на следните документи:

- Лист с данни за безопасност (MSDS)

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВКИТЕ

Бутилка	500 ml 1 l
Туба	5 l

## ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този документ, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към информационния лист за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

## КЛАУЗА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основните и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка.

## ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sika® Tooling Agent N  
Редакция 02.01 (03 - 2023), bg\_BG  
019400000050001100

Сика България ЕООД  
бул. Ботевградско шосе 247  
1517 София  
Телефон: +359 2 942 4590  
Факс: +359 2 942 4591  
www.sika.bg

