



SikaTop® Seal-107



Влаго- и хидро-
изолиращ полу-
еластичен разтвор за
вътрешно и външно
приложение върху
бетони, циментови
мазилки, зидарии
и др.



SikaTop[®] Seal-107

Може да се използва за външно и вътрешно хидроизолиране и ремонтни дейности по мазета, балкони, тераси, кухни, бани, плавни басейни, резервоари за отпадни води, резервоари за питейна вода и др.

Характеристики

- Лесно се нанася чрез четка или маламашка;
- Полу-еластичен;
- Непропусклив – задържа водата вътре и вън;
- Добра адхезия към здрави основи;
- Защишава бетона от карбонизиране, измръзване и изсолване;
- Може да се използва за положително и отрицателно водно налягане;
- Може да се боядисва с бой на база разтворители.



Опаковка:

Компонент А: 5 кг туба

Компонент В: 20 кг чувал

Разходна норма:

~ 2 кг от сухия компонент за м² / за слой (изискват се 2 слоя)

Нанасяне



Основата трябва да е чиста, без отделящи се частици и прах и предварително овлажнена преди нанасяне на разтвора.




Разклатете компонент А и го излейте в контейнер. Добавете компонент В, докато бавно разбърквате с електрическа бъркалка до получаване на еднаква консистенция.



Нанесете 1-вият слой, с назъбена маламашка или твърда четка, на дебелина 0.75-2 мм.



Поставете лента **Sika[®] Seal Tape-S** на работните фуги / ръбове и я натиснете добре в положението разтвор.



Нанесете 2-рият слой с права маламашка веднага след като първият слой се е втвърдил (3-12 часа).



Ако се изисква гладка повърхност използвайте мистрия за заглаждане.



Сика България ЕООД
гр. София
Бул. "Ботевградско шосе" №247

тел.: 02 / 942 45 90
факс: 02 / 942 45 91
info@bg.sika.com
www.sika.bg