

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

SikaProof® Tape A+

Самозалепваща лента за вътрешно осигуряване на зоните на снаждане при хидроизолационна система SikaProof® A+

ОПИСАНИЕ

SikaProof® Tape A+ е самозалепваща лента на основата на полиакрилатно лепило с обмазан филм и отстраняващо се фолио.

УПОТРЕБА

SikaProof® Tape A+ може да се използва само от професионалисти с необходимия опит.

- Уплътняване и залепване в зоните на снаждане, оформяне на различни връзки и детайли при система с хидроизолационна мембрана SikaProof® A+.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Цялостно залепване към бетонната конструкция (както при мембраната SikaProof® A+)
- Без странично разпространение на вода между бетонната конструкция и мембраната
- Високо сцепление и уплътнителна способност, особено в студени и влажни условия
- Лесен и бърз монтаж

ОДОБРЕНИЯ / СТАНДАРТИ

- Водонепропускливост на повърхностна уплътнителна система SikaProof® A+ 12 / SikaProof® Tape A+, WISSBAU, Изпитен доклад № 2018-275

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Опаковка	2 ролки в картонена кутия	
	Индивидуален размер на ролката	Дължина: 25 m Широчина: 150 (± 5) mm
Срок на съхранение	18 месеца от датата на производство	
Условия на съхранение	Съхранявайте в неотворена и ненарушена, оригинална опаковка, на сухо, при температура между +5 °C и +30 °C. Винаги спазвайте указанията върху опаковката.	
Външен вид / Цвят	Горен слой	Светлосив хибриден свързващ слой с жълт водонепропусклив слой
	Долен слой	Прозрачно полиакрилатно лепило и бяло фолио (фолиото се отстранява)
Дебелина	1.80 mm	

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА

Структура на системата

SikaProof® Tape A+ е продукт за вътрешно осигуряване на зоните на снаждане при система с хидроизолационна мембрана SikaProof® A+. За по-подробна информация се обърнете към Методология на работа на Sika® за система SikaProof® A+.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Околна температура на въздуха

Мин. +5 °C / макс. +45 °C

Температура на основата

Мин. +5 °C

БАЗА ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

- Методология на работа на Sika®: SikaProof® A+
- Наръчник за работа на Sika®: SikaProof® A+
- Лист с технически данни: SikaProof® A+ 12

ВАЖНИ СЪОБРАЖЕНИЯ

Монтажните дейности трябва да се извършват само от обучени от Sika®, специализирани апликатори с опит в този тип приложения.

- Не монтирайте SikaProof® Tape A+ при продължителен дъжд или снеговалеж.
- Изискванията за качество на основата трябва да бъдат изпълнени или да са взети подходящи мерки. За допълнителна информация се свържете с Техническия отдел на Sika®.
- Лентата SikaProof® Tape A+ няма постоянна устойчивост на UV лъчи.
- Бетонът трябва да бъде излят в рамките на 90 дни след монтажа на мембраната SikaProof® A+.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 - REACH

Този продукт е изделие по смисъла на член 3 на регламент (ЕО) No 1907/2006 (REACH). Той не съдържа вещества, които се очаква да се отделят от изделието при нормални и разумно предвидими условия. За въвеждане на пазара, транспорт и употреба не е необходим информационен лист за безопасност (MSDS) съгласно член 31 от същия регламент. За безопасна употреба следвайте инструкциите, дадени в Листа с технически данни за продукта. Въз основа на настоящите ни познания, този продукт не съдържа SVHC (вещества, предизвикващи сериозно безпокойство), изброени в приложение XIV на Регламента REACH или от списъка на кандидатите, публикуван от Европейската агенция за химически продукти в концентрации над 0.1 % (по маса).

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

КАЧЕСТВО НА ОСНОВАТА

Контактната повърхност на продукта е сивия SikaProof® A+ хибриден свързващ слой. Съответно повърхността трябва да е суха (или леко влажна), чиста и без материали, които биха могли да влошат адхезията. Ако изискванията за качество на основата не са изпълнени е необходимо да се вземат съответни мерки. За допълнителна информация се свържете с Техническия отдел на Sika®.

НАЧИН НА НАНАСЯНЕ / ИНСТРУМЕНТИ

Спазвайте стриктно монтажните процедури, посочени в методологията на работа, ръководствата и работните инструкции, които винаги трябва да бъдат съобразени с реалните условия на обекта.

Монтажна процедура

Отстранете защитното фолио и положете лентата към сивата страна на мембрана SikaProof® A+, като я притиснете силно с помощта на притискателен валяк.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg



Лист с технически данни

SikaProof® Tape A+
Август 2022, Редакция 03.01
020720308000000007

SikaProofTapeA+-bg-BG-(08-2022)-3-1.pdf

