

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sarnavar® Tape F

Бутил каучукова залепваща лента за пароконтролиращи слоеве Sarnavar®

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Sarnavar® Tape F е бутил каучукова, двойнозалепваща уплътнителна лента с контролиран диапазон на разтягане.

УПОТРЕБА

Продуктът може да се използва само от опитни професионалисти.

- Уплътняване на зоните на застъпване на пароконтролиращи слоеве (VCL) Sarnavar® на база полиетилен и за връзка на Sarnavar® VCL към гладки повърхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Отстраняващо се с пръсти отделящо фолио
- Контролиран диапазон на разтягане
- Висока дълготрайност
- Използва се само на нивото на пароконтролиращия слой

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Химична основа	Лепило: Бутил каучук Отделящо фолио: Полипропилен
Опаковка	Вижте текущата Ценова листа
Външен вид / Цвят	Гладък плосък профил. Черен
Срок на годност	2 години от датата на производство
Условия на съхранение	Да се съхраняват в оригинални, неотворени и неповредени, запечатани опаковки, на сухо, при температури между +5 °C и +25 °C. Винаги спазвайте указанията върху опаковката.
Дължина	40.00 m (-5 cm / +20 cm)
Ширина	15 mm (±1.0 mm)
Дебелина	1.0 mm (-0 mm / +0.2 mm) Плътност: 1.2 g/cm ³ (+20 °C)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА

Структура на системата	Съвместими продукти от системата: <ul style="list-style-type: none"> Пароконтролиращи слоеве Sarnavar® PE
Съвместимост	Лентата е несъвместима с директен контакт с PVC, катран, асфалт, горещ битум, консерванти за дърво с повърхностноактивни вещества и

вещества, съдържащи масла, разтворители или овлажняващи агенти. Тези материали могат да повлияят неблагоприятно на свойствата на продукта.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Околна температура на въздуха	Преди монтаж, оставете лентата да се аклиматизира с температурата на околната среда. При застъпвания и оформяне на детайли мин. +5° C / макс. +40° C.
Температура на основата	Мин. +5° C / макс. +40° C

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

КАЧЕСТВО НА ОСНОВАТА

Контактната повърхност трябва да бъде суха, чиста, без прах, смазки и други замърсявания, които биха повлияли на сцеплението.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Всичкия прах и ронещи се частици трябва да бъдат напълно отстранени от повърхността преди монтажа на лентата.

НАЧИН НА НАНАСЯНЕ / ИНСТРУМЕНТИ

Когато е приложимо, да се направи справка с допълнителна документация, като напр. налична методология на работа, наръчник за полагане или инструкции за работа и монтаж.

Застъпване / припокриване

Прилежащите листове трябва да се застъпват / припокриват с 80 mm.

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

- Инструкции за монтаж: системи за плоски покриви Sarnafil® и Sikaplan®

ОГРАНИЧЕНИЯ

Монтажът трябва да се извършва от апликатори на Сика, инструктирани и обучени за този тип дейности.

- Употребата на Sarnavar® Tape F е ограничена за райони със средномесечна минимална температура до -50 °C. Постоянната максимална температура по време на експлоатация е ограничена до +50 °C.
- Да не се използва при излагане на постоянно UV-въздействие.

ДАНИИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 - REACH

Този продукт е изделие по смисъла на член 3 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). Той не съдържа вещества, които се очаква да се отделят от изделието при нормални и разумно предвидими условия на употреба. За въвеждане на пазара, транспорт и употреба не е необходим информационен лист за безопасност (MSDS) съгласно член 31 от същия регламент. За безопасна употреба следвайте инструкциите, дадени в Листа с технически данни за продукта. Въз основа на настоящите ни познания, този продукт не съдържа SVHC (вещества, предизвикващи сериозно безпокойство), изброени в приложение XIV на Регламента REACH или от списъка на кандидатите, публикуван от Европейската агенция за химически продукти в концентрации над 0.1 % (по маса).

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg



Лист с технически данни

Sarnavap® Tape F
Февруари 2019, Редакция 01.01
020945051200000002

SarnavapTapeF-bg-BG-(02-2019)-1-1.pdf

