

## ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

## SikaRoof® Anchor Washer 140

Фабрично произведена монтажна планка от неръждаема стомана

## ОПИСАНИЕ

SikaRoof® Anchor Washer 140 е фабрично произведена, предварително формована, монтажна планка от неръждаема стомана, която осигурява надеждно закрепване директно към покривната конструкция или покривната основа.



## УПОТРЕБА

SikaRoof® Anchor Washer 140 може да се използва само от опитни професионалисти.

- Монтажна планка в комбинация с FPO или PVC анкер SikaRoof Anchor 250 за закрепване на елементи към покривни мембрани от FPO и PVC Sarnafil® и Sikaplan®.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Лесен монтаж
- Изработени от неръждаема стомана
- Резбован болт M12 за сигурно закрепване към FPO/PVC анкер SikaRoof® Anchor 250
- Подходящ за стоманени и тръбни крепежни елементи
- Прехвърля ветровото натоварване от мембраната към носещата конструкция

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Състав	Неръждаема стомана (1.4301)	
Опаковка	10 бр., опаковани в картонена кутия	
Цвят	Неръждаема стомана	
Срок на съхранение	5 години от датата на производство	
Условия на съхранение	SikaRoof® Anchor Washer 140 трябва да се съхранява правилно в неотворена и ненарушена, оригинално запечатана опаковка на сухо и прохладно място.	
Размери	Осмоъгълник	140 ± 1 (mm)

Диаметър	Перфориран	4 x Ø 7.2 (mm) 4 x Ø 15.35 (mm)
Височина	Обща височина	26 ± 1 (mm)
Съпротивление на изтръгване	Фиксирано с 4 крепежни елемента	Макс. 1600 N
	Фиксирано с 2 крепежни елемента	Макс. 800 N (диагонално разположени)
Стойностите са валидни при метални, дървени и бетонни основи.		
Съображения при проектиране	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Топлоизолация</li> </ul> <p>Якостта на натиск трябва да е достатъчна, за да понесе допълнителното натоварване в дългосрочен план.</p> <p>Sika препоръчва ≥ 120 kPa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Вертикално натоварване</li> </ul> <p>Макс. 40 kg (в зависимост от основата)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Хоризонтална срязваща сила</li> </ul> <p>Макс. 100 kg (закрепено с 4 крепежни елемента и наклон на покрива макс. 10°)</p>	

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Околна температура на въздуха	От -40 °C до +50 °C
	Постоянната околна температура по време на употреба е ограничена до +50 °C

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА

Структура на системата	Носеща основа: Бетон, метална конструкция, шперплат/OSB. Следните продукти са свързани със системата и трябва да се поръчат отделно: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SikaRoof Anchor 250 FPO/PVC CR</li> <li>▪ Sarnafast Fastener SBF-6.0 x L</li> <li>▪ Sarnafast Tube SBT-20 x L</li> </ul>
Съвместимост	Съвместима с всички видове FPO и PVC мембрани Sarnafil® и Sikaplan®.

## БАЗА ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

## ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Sika® не носи отговорност за допустимите усилия в SikaRoof® Anchor Washer 140 или свързаните с тях изчисления на натоварването, които трябва да бъдат в съответствие с местните разпоредби. Монтажните работи трябва да се извършват само от изпълнители, обучени от Sika®.

## ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

Клас на транспортиране: Продуктът не е класифициран като опасен товар за транспорт.

## ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към информационния лист за безопасност, който съдържа физически, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

### КАЧЕСТВО НА ОСНОВАТА

Максимален наклон на покрива: 10°; за други наклони направете запитване.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

След монтаж на SikaRoof® Anchor Washer 140 и SikaRoof® Anchor 250 FPO/PVC CR е необходимо да се осигурят достатъчни характеристики на отводняване на покрива.

Поставете SikaRoof® Anchor Washer 140 върху хидроизолационната покривна мембрана от FPO или PVC. Фиксирайте я към покривната конструкция с подходящи крепежни елементи. Завийте SikaRoof® Anchor 250 FPO/PVC към резбования болт M12 с момент на затягане 50 Nm.

Монтажът на някои спомагателни продукти, например почистващи препарати, е ограничен до температура над +5 °C. Моля, спазвайте информацията, дадена в съответните Листове с технически данни. Във връзка с условията за безопасност при монтаж, при околна температура под +5 °C е необходимо да се вземат специални мерки в съответствие с местните разпоредби.

### НАЧИН НА НАНАСЯНЕ / ИНСТРУМЕНТИ

SikaRoof® Anchor Washer 140 се монтира директно върху хидроизолационната мембрана на покрива и се фиксира с подходящи крепежни елементи към покривната конструкция в съответствие с действащите Наръчници за работа на Sika®.

### МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

## ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

#### Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе 247  
1517 София  
Телефон: +359 2 942 4590  
Факс: +359 2 942 4591  
www.sika.bg



Лист с технически данни  
SikaRoof® Anchor Washer 140  
Март 2026, Редакция 01.01  
020945051100000104

SikaRoofAnchorWasher140-bg-BG-(03-2026)-1-1.pdf

