

Sikaplan® W Felt 500 PP

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 51394225

1	УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА ТИПА ПРОДУКТ:	51394225
2	ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА/УПОТРЕБИ:	EN 13256:2016 Геотекстил и подобни на геотекстил продукти, предназначени за употреба като защитен слой (P) в строителството на тунели и подземни съоръжения
3	ПРОИЗВОДИТЕЛ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ:	Сика България ЕООД бул. Ботевградско шосе, № 247 1517 София
5	СИСТЕМА/СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ПОСТОЯНСТВОТО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ:	Система 2+
6а	ХАРМОНИЗИРАН СТАНДАРТ:	EN 13256:2016
	Нотифициран орган/органи:	1404

Декларация за експлоатационни показатели

Sikaplan® W Felt 500 PP

51394225

2019.12 , ревизия 2

1317

7 ДЕКЛАРИРАНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ


Съществени характеристики	Показатели	AVCP	Хармонизирана техническа спецификация
Якост на опън:		Система 2+	EN 13256:2016
надлъжно	21 (-2.1) kN/m	Система 2+	
напречно	25 (-2.5) kN/m	Система 2+	
Удължение при максимално натоварване:		Система 2+	
надлъжно	60 (±15) %	Система 2+	
напречно	80 (±20) %	Система 2+	
Устойчивост на динамична перфорация	10 (+7) mm	Система 2+	
Ефективност на защитата	NPD	Система 2+	
Дълготрайност	Трябва да се покритие в рамките на 2 седмици след монтажа Предвижда се минимум 25 години дълготрайност в почва с $4 < \text{pH} < 9$ и $T \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$	Система 2+	
Опасни вещества	NPD	Система 2+	

8 ПОДХОДЯЩА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ И/ИЛИ СПЕЦИФИЧНА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ


Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Име : Дамян Бадев
Длъжност: Управител
София, 06 Декември 2019



Име : Павел Беличовски
Длъжност: Р-л Технически отдел
София, 06 Декември 2019



Краи на информацията съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011

Декларация за експлоатационни показатели

Sikaplan® W Felt 500 PP

51394225

2019.12, ревизия 2

1317



19

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

№ 51394225

EN 13256:2016

Нотифициран орган 1404

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти, предназначени за употреба като защитен слой (P) в строителството на тунели и подземни съоръжения

Якост на опън:

надлъжно

21 (-2.1) kN/m

напречно

25 (-2.5) kN/m

Удължение при максимално натоварване:

надлъжно

60 (±15) %

напречно

80 (±20) %

Устойчивост на динамична перфорация

10 (+7) mm

Дълготрайност

Трябва да се покритие в рамките на 2 седмици след монтажа

Предвижда се минимум 25 години

дълготрайност в почва с $4 < \text{pH} < 9$ и $T \leq 25^\circ \text{C}$ <http://dop.sika.com>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ (REACH)

Този продукт е изделие по смисъла на член 3 на Регламент (ЕО) No 1907/2006 (REACH). Той не съдържа вещества, които се очаква да се отделят от изделието при нормални и разумно предвидими условия на употреба. За въвеждане на пазара, транспорт и употреба не е необходим информационен лист за безопасност (MSDS) съгласно член 31 от същия регламент. За безопасна употреба след-вайте инструкциите, дадени в Листа с технически данни за продукта. Въз основа на настоящите ни познания, този продукт не съдържа SVHC (вещест-ва, предизвикващи сериозно безпокойство), избро-ени в приложение XIV на Регламента REACH или от списъка на кандидатите, публикуван от Европейс-ката агенция за химически продукти в концентра-ции над 0.1 % (по маса).

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителят на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия за продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на Листа с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка.

Декларация за експлоатационни показатели

Sikaplan® W Felt 500 PP

51394225

2019.12 , ревизия 2

1317

3/4

BUILDING TRUST



Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе, 247

1517 София

България

www.sika.bg

Декларация за експлоатационни показатели

Sikaplan® W Felt 500 PP

51394225

2019.12 , ревизия 2

1317

4/4

BUILDING TRUST

