

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sika® Expansion Tape-600

Водоплътна при интензивен дъжд набъбваща лента за уплътняване около прозорци и врати



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Sika® Expansion Tape-600 е самозалепваща, еластична, дисперсно импрегнирана, полимерна, набъбваща лента.

УПОТРЕБА

Sika® Expansion Tape-600 е предназначена за уплътняване на фуги около прозорци и/или врати и заобикалящите ги строителни компоненти, и други уплътнителни дейности. Sika® Expansion Tape-600 удовлетворява изискванията на нормативите за икономия на енергия (EnEV) и RAL инструкциите. Sika® Expansion Tape-600 уплътнява срещу вятър, прах, водни пръски и интензивен дъжд.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Структура, отворена за пародифузия
- Еластична
- Звуко- и топлоизолация
- Позволява боядисване със стандартни дисперсни бои
- Водоплътна при интензивен дъжд (600 Pa)
- Много ниски емисии

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

- EMICODE EC1^{PLUS}

ОДОБРЕНИЯ / СТАНДАРТИ

- Реакция на огън клас B1 съгласно DIN 4102
- Вършен контрол от ift Rosenheim
- DIN 18542 BG 1

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Химична основа

Импрегнирана мека полиуретанова пяна

Опаковка

Вид на лентата*	Ширина на фугата [mm]	м/ролка	Ролки в кутия	м/кутия
10 / 1-4	1-4	13.0	30	390
12 / 2-6	2-6	12.0	25	300
15 / 4-9	4-9	8.0	20	160
15 / 5-12	5-12	5.6	20	112
20 / 6-15	6-15	4.3	15	64.5
20 / 9-20	9-20	3.3	15	49.5
25 / 11-25	11-25	2.6	12	31.2
40 / 24-42	24-42	2.6	7	18.2

* 1-во число = ширина на лентата

2-ро число = ширина на фугата (съобразено с бъдещи премествания във фугата)

напр. 15 / 5-12 = лента с ширина 15 mm, предназначена за фуги с ши-

рина от 5 до 12 mm

Външен вид / Цвят	Черен, предварително компресирани ролки
Срок на годност	Sika® Expansion Tape-600 има срок на годност 24 месеца от датата на производство, ако се съхранява в неповредени, оригинални, запечатани опаковки, при условие, че са спазени условията на съхранение.
Условия на съхранение	Sika® Expansion Tape-600 трябва да се съхранява на сухо, защитена от директна слънчева светлина при температури между +5 °C и +25 °C.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Светлинна / Термична устойчивост	Отговаря на изискванията	(DIN 18542)
Пропускливост на водни пари на снажданията	$\leq 1.0 \text{ m}^3 / (\text{h} \cdot \text{m}^2 \cdot (\text{daPa})^{2/3})$ външен контрол от ift Rosenheim	(БДС EN 1026)
Устойчивост на дифузия на водни пари	~ 100 (μ -стойност)	(БДС EN ISO 12572)
Еквивалентен въздушен слой при дифузия на водни пари	$\sim 0.5 \text{ m}$ (при ширина 50 mm)	(БДС EN ISO 12572)
Термична проводимост	$\sim 0.052 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ (λ -стойност)	(БДС EN 12667)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА

Съвместимост	Отговаря на изискванията	(DIN 18542)
---------------------	--------------------------	-------------

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде чиста, суха, здрава и хомогенна, без наличие на масла, смазки, прах и отронени частици. Бои, циментово мляко и други частици със слаба адхезия към основата, трябва да бъдат отстранени. Sika® Expansion Tape-600 прилепва без грундове и/или активатори.

НАЧИН НА НАНАСЯНЕ / ИНСТРУМЕНТИ

- Отворете ролката, като издърпате придържащата лента. Срежете началото на лентата с помощта на ножици, така че ръбът да е прав.
- Отстранете предпазната лента и залепете края на лентата върху компонента на сградата. Подравнете лентата в права линия. Притиснете лентата върху основата. Избягвайте разтягане на лентата. За да прилегне добре лентата, тя трябва да бъде с около 10 mm по-дълга от разстоянието, което ще уплътнявате.
- Отворените ролки трябва да се навият обратно бързо и стегнато, след което да бъдат стегнати с придържащата лента, за да се избегне набъбване на лентата.

Лентата трябва да бъде залепена върху рамката преди монтирането на прозорците и/или вратите. Лентата трябва да се монтира като се остави резерв за разширение.

Лентата трябва да се среже по ръбовете на рамката; тя не трябва да се монтира без прекъсване около рамката (с една цяла ивица).

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Високите температури ускоряват, а ниските забавят разширяването на лентата. Най-добри резултати се постигат, ако лентата е монтирана при температури около +23 °C. При 23 °C, Sika® Expansion Tape-600 трябва да се монтира в рамките на 30 минути.

ДАНИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 - REACH

Този продукт е изделие по смисъла на член 3 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). Той не съдържа вещества, които се очаква да се отделят от

изделието при нормални и разумно предвидими условия на употреба. За въвеждане на пазара, транспорт и употреба не е необходим информационен лист за безопасност (MSDS) съгласно член 31 от същия регламент. За безопасна употреба следвайте инструкциите, дадени в Листа с технически данни за продукта. Въз основа на настоящите ни познания, този продукт не съдържа SVHC (вещества, предизвикващи сериозно безпокойство), изброени в приложение XIV на Регламента REACH или от списъка на кандидатите, публикуван от Европейската агенция за химически продукти в концентрации над 0.1 % (по маса).

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе откъс от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg



Лист с технически данни
Sika® Expansion Tape-600
Септември 2018, Редакция 01.02
02051109000000013

SikaExpansionTape-600-bg-BG-(09-2018)-1-2.pdf

