

**Допелнителни продукти за успешно залепване на дървени подове**



10 кг кофа (9.9л)

**Sika®Primer MB** - регулатор на влага  
Регулаторът на влага **Sika®Primer MB** е материал, който се нанася върху циментови основи и позволява поставяне на подовото покритие веднага щом остатъчното съдържание на влага в основата достигне 4%. Така времето за монтаж може да се съкрати до 4 седмици.



25 кг чувал

**Sika® Level-300** - Висококачествен, циментов, много бързо съхнещ, самонивелиращ се продукт за подове

- дървени подове (не е необходимо грундиране при използване на лепила SikaBond)
- керамични плочки, каменни настилки
- линулеум, PVC, килими и др.



1 л бутилка

**Sikagard® Teak Oil** - масло за защитно повърхностно третиране на тикови и други дървесини

За защита и поддържане на тиково и други видове дървени повърхност на атмосферни условия. Може да се използва по балкони, тераси, дървени градински мебели и др. Придава на дървото еднороден външен вид.



250мл, 1л бутилка

**Sika® Primer-3N** прозрачна епоксидна смола на база на разтворители

Да се нанася като праймер за сухи или леко влажни порьозни, абсорбиращи материали и метали.



50 кърпички в туба

**Sika® TopClean-T** - Почистващи кърпи  
Кърпа за еднократна употреба за почистване при липса на бани и умивалници.

Sika® TopClean-T почисва широк спектър замърсявания, включително масла, смазки, мазнини, бои, мастила и общо замърсяване.

**Ключови предимства на системата Sika за залепване за дървени подове**

Гъвкавото поведение на **SikaBond®** еластичните лепилни системи правят залепването на дървените настилки изключително лесно, но и също толкова сигурно... Има много предимства за тези, които работят с тях, но и за тези които живеят с дървени подове!



**Съкращаване на срока на строителството**

Еластичните лепила **SikaBond®** спестяват време, тъй като са 1-компонентни продукти и не изискват грунд. Те не причиняват раздуване на дървото, което означава, че подът е готов за циклене много по-скоро, спестявайки време и пари.



**Непреходна красота на дървените подове**

Еластичните лепила **SikaBond®** не ограничават архитектурите и собствениците на къщи при избора на различна дървесина. **SikaBond®** лепи всякакво дърво, както и керамични плочки, камък, метали и др. към практически всички различни основи.



**Намаляване на околния шум**

Повърхностите от твърда дървесина генерират звук при всяка стъпка. Еластичните лепила **SikaBond®** намаляват отразяването на звук и разпространението му от стъпки.



**Намаляване на шума при удар**

Еластичните лепила **SikaBond®** намаляват значително шума от стъпките.



**Максимален комфорт при ходене**

Еластичните лепила **SikaBond®** смекчават всяка стъпка и така се грижат за вашите стави и мускулатура.



**Убедителна цена**

**SikaBond®** - Висока покриваемост - Нисък разход на м<sup>2</sup>

**Знание и опит от обекта до магазина**



Дистрибутор

Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите винаги трябва да се консултират с най-новите издания на Техническата информация за съответния продукт.




Сика България ЕООД  
гр. София  
Бул. "Ботевградско шосе" №247  
тел.: 02 / 942 45 90  
факс: 02 / 942 45 91  
info@bg.sika.com  
www.sika.bg

Innovation & Consistency since 1910



Система Sika за залепване за дървени подове

**Решение за всяка нужда**



Система Sika® AcouBond



Система Плочно залепване



Система Ивично залепване



Декинг система

## Система Sika® AcouBond

**Система за залепване на дървени подове, при които се изисква силно намаляване на шума от удар и околния шум**

Просто, бързо и лесно за полагане – като с шаблон

- За употреба на закрито в жилищни, административни и промишлени сгради, търговски помещения, изложбени зали и др., навсякъде където се изисква акустичност.
- Идеална за ремонтни работи без отстраняване на стария под
- Силно намаляване на шума от удар и околния шум. Редуциране на шума от удар до 18 dB (DIN 52 210) Намалява шума от стъпки
- За залепване на масивни дървени дъски, 3-слоино обработено дърво
- Подходяща за всички видове дърво – включително проблемни дървесини като бук и бамбук
- Подобрява комфорта от ходене
- Дълъг срок на експлоатация



- ✓ Просто бързо и лесно за полагане
- ✓ Намалява напрежението върху основата: еластичното, съвместимо с материала лепило намалява напречното напрежение между дървения под и основата
- ✓ Дебелината на системата спомага за компенсиране на неравности по повърхността до 5 мм
- ✓ Може да се ходи върху нея повреме на поставяне

**Sika® Layer-03/05** подложки от висококачествена полиетиленова пяна с прорези за нанасяне на лепило за постигане на висок шумозаглушаващ ефект.

	Sika® Layer-Mats				
	Плътност kg/m <sup>3</sup>	Дебелина mm	Ширина m	Дължина m	Ролка m <sup>2</sup>
	~ 80	3	1.5	16.7	25
<b>Sika® Layer-03</b>	~ 80	3	1	12.5	12.5
<b>Sika® Layer-05</b>	~ 80	5	1.5	13.3	20

Лепило Sika	Описание	Цвят	Разход
Мека опаковка 600 ml, 1800 ml	1- компонентно, не съдържащо разтворители, еластично лепило на полиуретанова основа. <b>Бързосъхнещо</b> , без мирис EC-1	Паркетно кафяв	400–500 ml/m <sup>2</sup>
флакон 300 ml, мека опаковка 600 ml, 1800 ml	1- компонентно, еластично лепило на полиуретанова основа. <b>Бързосъхнещо</b>	Паркетно кафяв	400–500 ml/m <sup>2</sup>
мека опаковка 600 ml, 1800 ml	1- компонентно, не съдържащо разтворители, еластично лепило, на основа на силанови полимери за залепване на дървени подове	Бежов	400–500 ml/m <sup>2</sup>

\* Нанася се с пистолет



## Система за площно залепване


**Системата за залепване с най-голяма сигурност и за всякакви изисквания**

- За вътрешна употреба в жилища, офиси, търговски площи, магазини, индустриални сгради и площи
- Идеално, където се изисква голяма адхезия (сигурност)
- Може да се използва при ремонти, без да се махат старите плочки
- Големи площи могат да се инсталират без разширителни фуги
- Намалява предаването на шумове
- Подходяща за масивен и слоен паркет, мозаечен паркет, дървен паваж, индустриален паркет
- Подходящ за всички видове дърво, включително проблемни дървета като бук и бамбук
- Не влияе върху ефективността на подовите отоплителни системи

- ✓ Един компонент, лесен за използване
- ✓ Много високо качество на фиксиране
- ✓ Може да се полага върху много различни видове основи
- ✓ Намалява напрежението върху основата: еластичното лепило намалява напречното напрежение между дървения под и основата
- ✓ Може да се нанася с мистрия или с пистолет SikaBond® Dispenser-5400
- ✓ Отлична стабилност на следите от мистрията
- ✓ Компенсира неравностите по основата
- ✓ Дълго отворено време

Лепило Sika	Описание	Цвят	Разход
13.0 кг метална кофа (10.5 л), 1 м <sup>2</sup> мека опаковка	1- компонентно, не съдържащо разтворители, еластично лепило на полиуретанова основа. <b>Бързосъхнещо</b> и без мирис, EC-1	Паркетно кафяв	700–1000 g/m <sup>2</sup>
13.0 кг метална кофа (10.5 л), 1 м <sup>2</sup> мека опаковка	1- компонентно, еластично лепило на полиуретанова основа. <b>Бързосъхнещо</b>	Паркетно кафяв	700–1000 g/m <sup>2</sup>
14.0 кг метална кофа (10.5 л)	1- компонентно, не съдържащо разтворители, еластично лепило, на основа на силанови полимери за залепване на дървени подове	Бежов	750–1100 g/m <sup>2</sup>
Мека опаковка - 600 ml, 1800 ml	1- компонентно, не съдържащо разтворители, еластично лепило на полиуретанова основа. <b>Бързосъхнещо</b>	Паркетно кафяв	700–1000 g/m <sup>2</sup>
Мека опаковка 1800 ml	1- компонентно, не съдържащо разтворители, еластично лепило, на основа на силанови полимери за залепване на дървени подове	Бежов	400–500 ml/m <sup>2</sup>

\* Нанася се с маламашка или с пистолет SikaBond® Dispenser-5400



## Система за ивично залепване


**Система за икономично залепване на дървени подове**

- За вътрешна употреба в жилищни и офисни сгради
- Където акустиката и подовото отопление не са важни
- Икономична и лесна система
- Може да се използва при ремонтни дейности без махане на старите плочки (лепене директно върху тях)
- За планки от масив, трислоен паркет
- Подходящ за всички видове дърво, включително проблемни дървета като бук и бамбук

- ✓ Еднокомпонентно, лесно и чисто, лесно за използване
- ✓ Бързо апликиране с ниска консумация, лесно за нанасяне с пистолет
- ✓ Отлична стабилност на лепилото
- ✓ Минимална работна дебелина
- ✓ Намалява напрежението върху основата: еластичното лепило намалява напречното напрежение между дървения под и основата
- ✓ Компенсира неравностите по основата

Лепило Sika	Описание	Цвят	Разход
Мека опаковка - 600 ml, 1800 ml	1- компонентно, не съдържащо разтворители, еластично лепило на полиуретанова основа. <b>Бързосъхнещо</b> , без мирис/ EC-1	Паркетно кафяв	400–500 ml/m <sup>2</sup>
флакон 300 ml, Мека опаковка - 600 ml, 1800 ml	1- компонентно, еластично лепило на полиуретанова основа. <b>Бързосъхнещо</b> ,	Паркетно кафяв	400–500 g/m <sup>2</sup>
Мека опаковка - 600 ml, 1800 ml	1- компонентно, не съдържащо разтворители, еластично лепило, на основа на силанови полимери за залепване на дървени подове	Бежов	400–500 g/m <sup>2</sup>

\* Нанася се с пистолет



## Система Sika® за уплътняване на дървени палубни подове

**За красиви, дървени палубни настилки - декинг**

- Красиво като палуба на кораб
- Ноу-хау от морската индустрия до вашето любимо място
- Повече от 15 години световен опит с декинг системите
- За вътрешна и външна употреба в жилищни сгради, офиси, хотели, зони за почивка, търговски сгради и др.
- Сигурно решение за уплътняване. Идеално за мокри помещения, балкони и тераси
- Намалява пренасянето на шум и вибрации
- Подходящ за всички видове дърво, включително проблемни дървета като бук и бамбук
- Не влияе върху ефективността на подовите отоплителни системи
- Осигурява противоплъзгащи качества на мокрите подове

- ✓ Само за професионални апликатори
- ✓ Лепилото е лесно за нанасяне - нисък вискозитет, може да се нанася с маламашка или с постолет SikaBond® Dispenser-5400
- ✓ Минимална конструктивна дебелина

Лепило Sika	Описание	Цвят	Разход
13.0 кг метална кофа (10.5 л), 1 м <sup>2</sup> мека опаковка	1- компонентно, не съдържащо разтворители, еластично лепило на полиуретанова основа. <b>Бързосъхнещо</b> и без мирис, EC-1	Паркетно кафяв	700–1000 ml/m <sup>2</sup>
13.0 кг метална кофа (10.5 л), 1 м <sup>2</sup> мека опаковка	1- компонентно, еластично лепило на полиуретанова основа. <b>Бързосъхнещо</b>	Паркетно кафяв	700–1000 g/m <sup>2</sup>
Мека опаковка - 600 ml, 1800 ml	1- компонентно, не съдържащо разтворители, еластично лепило на полиуретанова основа. <b>Бързосъхнещо</b>	Паркетно кафяв	400–500 g/m <sup>2</sup>

Уплътняване Sikaflex®-T6	Описание	Цвят	Разход
флакон 300 ml, мека опаковка 600 ml	1- компонентен, еластичен уплътнител на полиуретанова основа за вътрешно и външно уплътняване на декинг подове		

