ГРАДИМ ДОВЕРИЕ

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

SikaRoof® Welding Cord PVC

PVC заваръчен шнур за периметрово осигуряване при система Sarnabar®

ОПИСАНИЕ

SikaRoof® Welding Cord PVC е екструдиран шнур от пластифициран поливинилхлорид (PVC-P). Използва се за периметрово осигуряване съвместно със система Sarnabar®



УПОТРЕБА

SikaRoof® Welding Cord PVC се използва за периметрово закрепване при механично закрепени и баластови покривни системи, за да се предотврати приплъзването на мембраната.
Моля обърнете внимание:

- Употребата на продукта е ограничена за райони със средномесечна минимална температура до -30 °C. Постоянната максимална температура по време на експлоатация е ограничена до +50 °C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Заваряване с горещ въздух

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Състав	Поливинилхлорид (PVC-p)
Опаковка	Пластмасова кофа За наличните варианти на опаковка вижте актуалната Ценова листа.
Срок на съхранение	5 години от датата на производство
Условия на съхранение	Съхранявайте продукта в неотворени и неповредени, оригинално запечатани опаковки, на сухо, при температури между +5 °C и +30 °C. Винаги спазвайте указанията върху опаковката.
Дължина	(50 ± 1) m
Диаметър	(4 ± 0.2) mm
Тегло	(18 ± 1.8) g/m

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Околна температура на въздуха	Максимум	+60 °C
	Минимум	-20 °C
Температура на основата	Максимум	+60 °C
	Минимум	-30 °C

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА

Структура на системата

В зависимост от проекта за покривна хидроизолация могат да се използват следните мембрани:
- Тип Sarnafil® G 410
- Тип Sarnafil® S 327
- Тип Sikaplan® G
- Тип Sikaplan® VG
- Тип Sikaplan® VGWT
- Тип Sikaplan® SG
- Тип Sikaplan® SGmA

БАЗА ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

- Инструкции за монтаж на покривни хидроизоалционни мембрани Sarnafil® G/S и Sikaplan® G/VG/VGVT

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПСАНОСТ

Този продукт е изделие по смисъла на член 3 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). Той не съдържа вещества, които се очаква да се отделят от изделието при нормални и разумно предвидими условия на употреба. За въвеждане на пазара, транспорт и употреба не е необходим информационен лист за безопасност (MSDS) съгласно член 31 от същия регламент. За безопасна употреба следвайте инструкциите, дадени в Листа с технически данни за продукта. Въз основа на настоящите ни познания, този продукт не съдържа SVHC (вещества, предизвикващи сериозно безпокойство), изброени в приложение XIV на Регламента REACH или от списъка на кандидатите, публикуван от Европейската агенция за химически продукти в концентрации над 0.1 % (по маса).

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВАЖНО
Стриктно спазвайте монтажните процедури
Стриктно спазвайте монтажните процедури, определени в налична методология на работа, наръчник за полагане или инструкции за работа и монтаж, които трябва винаги да бъдат съобразени с реалните условия на обекта.
ВАЖНО
Монтаж от обучен персонал
Монтажът трябва да се извършва от обучени и одобрени от Sika® изпълнители с опит в този вид дейности.
ВАЖНО
Излагане на UV-лъчи или атмосферни влияния
Продуктът не е устойчив на продължително излагане на UV-лъчи или атмосферни влияния.
1. За допълнителна информация се свържете с Техническия отдел на Sika.

Монтаж при температури под +5 °C
Забележка: Във връзка с условията за безопасност при монтаж при околна температура под +5 °C е необходимо да се вземат специални мерки в съответствие с местните разпоредби.
Забележка: Монтажът на някои от спомаганелните продукти, в т.ч. контактни лепила, почистващи състави и разредители, е ограничено до температура над +5 °C. Спазвайте температурните ограничения, описани в съответните Листове с технически данни.
1. За заваряване на шнура използвайте 5 mm тръбна дюза за Leister Triac PID и 4 mm дюза за бързо заваряване.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните азкони и наредби е възмжно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД
бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg