

Sikaflex®-112 Crystal Clear

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 51448837

| | | |
|----|--|--|
| 1 | УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА ТИПА ПРОДУКТ: | 51448837 |
| 2 | ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА/УПОТРЕБИ: | EN 15651-1:2012 Уплътнения без носещи функции за използване във fugи при външни и вътрешни приложения F EXT-INT |
| 3 | ПРОИЗВОДИТЕЛ: | Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich |
| 4 | УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ: | Сика България ЕООД бул. Ботевградско шосе, № 247 1517 София |
| 5 | СИСТЕМА/СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ПОСТОЯНСТВОТО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ: | Система 3 |
| 6a | ХАРМОНИЗИРАН СТАНДАРТ: | EN 15651-1:2012 |
| | Нотифициран орган/органи: | 2538, 1508 |

Декларация за експлоатационни показатели

Sikaflex®-112 Crystal Clear

51448837

2018.09 , ревизия 1

1213

7 **ДЕКЛАРИРАНИ
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**

| Съществени характеристики | Показатели | AVCP | Хармонизирана техническа спецификация |
|---|--------------------------------|-----------|---|
| Реакция на огън | Клас E | Система 3 | EN 15651-1:2012 |
| Отделяне на опасни вещества | NPD | | |
| Водонепропускливост и въздухонепропускливост | | | |
| Устойчивост на стичане | ≤ 3 mm | Система 3 | |
| Загуба на обем | ≤ 10 % | Система 3 | |
| Определяне на свойствата адхезия/кохезия при продължително натоварване на опън след потопяване във вода | Без повреди при 60 % удължение | Система 3 | |
| Дълготрайност | Отговаря | Система 3 | |

8 **ПОДХОДЯЩА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ И/ИЛИ
СПЕЦИФИЧНА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ**


Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Име : Дамян Бадев
Длъжност: Управител
София, 24 Септември 2018



Име : Павел Беличовски
Длъжност: Р-л Технически отдел
София, 24 Септември 2018



Край на информация съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011

Декларация за експлоатационни показатели

Sikaflex®-112 Crystal Clear

51448837

2018.09 , ревизия 1

1213



18

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP № 51448837

EN 15651-1:2012

Нотифициран орган 2538, 1508

Уплътнения без носещи функции за използване във фуги при външни и вътрешни приложения F EXT-INT

| | |
|---|-------------------------------|
| Реакция на огън | Клас E |
| Водонепропускливост и въздухонепропускливост | |
| Устойчивост на стичане | ≤ 3 mm |
| Загуба на обем | ≤ 10 % |
| Определяне на свойствата адхезия/кохезия при продължително натоварване на опън след потопяване във вода | Без повреди при 60% удължение |
| Дълготрайност | Отговаря |

<http://dop.sika.com>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ (REACH)

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля, обърнете се към Листа с данни за безопасност (MSDS), който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителят на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия за продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на Листа с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка.

Декларация за експлоатационни показатели

Sikaflex®-112 Crystal Clear

51448837

2018.09 , ревизия 1

1213

Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе, 247

1517 София

България

www.sika.bg

Декларация за експлоатационни показатели

Sikaflex®-112 Crystal Clear

51448837

2018.09 , ревизия 1

1213

4/4

BUILDING TRUST

