

Sarnafil® TS 77-20

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ № 91032873

1	УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА ТИПА ПРОДУКТ:	91032873
2	ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА/УПОТРЕБИ:	EN 13956:2012 Огъваеми хидроизолационни мушамы - пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни мушамы
3	ПРОИЗВОДИТЕЛ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ:	Сика България ЕООД бул. Ботевградско шосе, № 247 1517 София
5	СИСТЕМА/СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ПОСТОЯНСТВОТО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ:	Система 2+ за изпитване на типа на продукта Система 3 за клас по реакция на огън
6а	ХАРМОНИЗИРАН СТАНДАРТ:	EN 13956:2012
	Нотифициран орган/органи:	1213

Декларация за експлоатационни показатели

Sarnafil® TS 77-20

91032873

2018.07 , ревизия 1

1005

7 ДЕКЛАРИРАНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съществени характеристики	Показатели	AVCP	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас Е	Система 3	
Водонепропускливост	Отговаря	Система 2+	
Характеристики на опън:			
Якост на опън			
Надлъжно (md) ¹	≥ 1000 N / 50 mm	Система 2+	
Напречно (cmd) ²	≥ 900 N / 50 mm		
Удължение			
Надлъжно (md) ¹	≥ 13 %	Система 2+	
Напречно (cmd) ²	≥ 13 %		
Устойчивост срещу развитие на коренова система	NPD	Система 2+	
Устойчивост на статично натоварване	NPD	Система 2+	
Устойчивост на удар	NPD	Система 2+	EN 13956:2012
Устойчивост на раздиране			
Надлъжно (md) ¹	≥ 300 N	Система 2+	
Напречно (cmd) ²	≥ 300 N		
Якост на снажданията:			
Устойчивост на разлепване на снажданията	≥ 300 N / 50 mm	Система 2+	
Устойчивост на срязване на снажданията	≥ 500 N / 50 mm	Система 2+	
Дълготрайност			
Излагане на ултравиолетови лъчи	Отговаря (> 5000 часа / клас 0)	Система 2+	
Огъваемост при ниски температури	≤ -40 °C	Система 2+	
Опасни вещества	NPD	Система 2+	

¹ md = по направление на шева

² cmd = перпендикулярно на шева

Декларация за експлоатационни показатели

Sarnafil® TS 77-20

91032873

2018.07, ревизия 1

1005

**8 ПОДХОДЯЩА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ И/ИЛИ
СПЕЦИФИЧНА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ**


Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Име : Дамян Бадев
Длъжност: Управител
София, 03 Април 2019



Име : Павел Беличовски
Длъжност: Р-л Технически отдел
София, 03 Април 2019



.....
.....
Край на информация съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Име на продукт	Хармонизирана техническа спецификация	DoP Номер
Sarnafil® TS 77-20	EN 13956:2012	0209100120002000001005

Декларация за експлоатационни показатели

Sarnafil® TS 77-20
91032873
2018.07 , ревизия 1
1005



06

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP № 91032873

EN 13956:2012

Нотифициран орган 1213

Огъваеми хидроизолационни мушамы - пластмасовы и каучуковы покривны хидроизолационны мушамы

Реакция на огън	Клас E
Водонепропускливост	Отговаря
Механични свойства на опън:	
Якост на опън	
Надлъжно (md) ¹	≥ 1000 N / 50 mm
Напречно (cmd) ²	≥ 9000 N / 50 mm
Удължение	
Надлъжно (md) ¹	≥ 13 %
Напречно (cmd) ²	≥ 13 %
Устойчивост на раздиране	
Надлъжно (md) ¹	≥ 300 N
Напречно (cmd) ²	≥ 300 N
Якост на снажданията:	
Устойчивост на разлепване на снажданията	≥ 300 N / 50 mm
Устойчивост на срязване на снажданията	≥ 500 N / 50 mm
Дълготрайност	
Излагане на ултравиолетови лъчи	Отговаря (> 5000 часа / клас 0)
Огъваемост при ниски температури	≤ -40 °C

¹ md = по направление на шева² cmd = перпендикулярно на шева<http://dop.sika.com>**Декларация за експлоатационни показатели**

Sarnafil® TS 77-20

91032873

2018.07, ревизия 1

1005

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ (REACH)

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля, обърнете се към Листа с данни за безопасност (MSDS), който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителят на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия за продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на Листа с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка.

Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе, 247
1517 София
България
www.sika.bg

Декларация за експлоатационни показатели

Sarnafil® TS 77-20
91032873
2018.07, ревизия 1
1005