



ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

SikaProof® Tape-120

Самозалепваща лента за вътрешно осигуряване на зоните на снаждане и обработка на детайли при SikaProof®-808 и SikaProof®-810

ОПИСАНИЕ

SikaProof® Tape-120 е самозалепваща лента на основата на термореактивно лепило с обмазан филм и отстраняващо се фолио.

УПОТРЕБА

Продуктът е предназначен за:

- Уплътняване и залепване в зоните на снаждане, оформяне на различни връзки и детайли при система с хидроизолационна мембрана SikaProof®-808 / -810.

Моля обърнете внимание:

- Не използвайте продукта в зони, постоянно изложени на атмосферни влияния или UV-светлина.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Цялостно залепване към бетонната конструкция
- Без странично разпространение на вода между бетонната конструкция и мембраната
- Високо сцепление и уплътнителна способност, особено в студени и влажни условия
- Лесен и бърз монтаж

ОДОБРЕНИЯ / СТАНДАРТИ

- Функционално изпитване за водонепропускливост PG FBB Част 1, WISSBAU, Изпитен доклад № 2021-083-1

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Опаковка	Индивидуален размер на ролката: Дъжина: 20 m; Широчина: 120 ± 5 mm Вижте актуалната Ценова листа за различните налични опаковки.	
Срок на съхранение	18 месеца от датата на производство	
Условия на съхранение	Съхранявайте продукта в оригинална, неотворена и ненарушена опаковка, на сухо, при температури между +5 °C и +30 °C. Съхранявайте в хоризонтално положение. Не поставяйте палетите един върху друг.	
Външен вид / Цвят	Горен слой	Светлосив А+ хибриден свързващ слой със сив водонепропусклив слой
	Долен слой	Жълтеникаво-прозрачно термореактивно лепило покрито с отстраняващо се фолио
Дебелина	0.60 mm	

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА

Структура на системата

- Хидроизолационна мембрана SikaProof®-808 / -810
- Самозалепваща лента SikaProof® Tape-120 за вътрешно осигуряване на зоните на снаждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Околна температура на въздуха

Максимум	+45 °C
Минимум	+5 °C

Температура на основата

Максимум	+60 °C
Минимум	+5 °C

БАЗА ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

Обърнете се към следните Методологии на работа на Sika®:

- Методология на работа на Sika®: SikaProof®-808
- Листове с технически данни: SikaProof®-808 / -810

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Този продукт е изделие по смисъла на член 3 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). Той не съдържа вещества, които се очаква да се отделят от изделието при нормални и разумно предвидими условия на употреба. За въвеждане на пазара, транспорт и употреба не е необходим информационен лист за безопасност (MSDS) съгласно член 31 от същия регламент. За безопасна употреба следвайте инструкциите, дадени в Листа с технически данни за продукта. Въз основа на настоящите ни познания, този продукт не съдържа SVHC (вещества, предизвикващи сериозно безпокойство), изброени в приложение XIV на Регламента REACH или от списъка на кандидатите, публикуван от Европейската агенция за химически продукти в концентрации над 0.1 % (по маса).

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

ВАЖНО

Стриктно спазвайте процедурите за нанасяне

Стриктно спазвайте процедурите за нанасяне, определени в методологиите на работа и инструкциите за нанасяне, които трябва винаги да бъдат съобразени с действителните условия на обекта.

ВАЖНО

Нанасяне от обучен персонал

Монтажните дейности трябва да се извършват само от обучени от Sika®, специализирани апликатори с опит в този тип приложения.

КАЧЕСТВО НА ОСНОВАТА

Контактната повърхност на продукта е сивия SikaProof®-808 / -810 А+ хибриден свързващ слой. Той трябва да бъде сух или леко влажен, чист и без материали, които биха могли да влошат адхезията.

Приложение извън посочените условия при монтаж

Забележка: При определени обстоятелства продукта може да се прилага в условия, различни от посочените в този документ. Това обаче изисква специфични предпазни мерки и методи на монтаж.

1. За допълнителна информация се свържете с Техническият отдел на Sika®.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВАЖНО

Излагане на UV или атмосферни въздействия

Продуктът няма постоянна устойчивост на UV лъчи и атмосферни влияния.

1. Защитете възможно най-скоро, но не по-късно от 60 дни след монтажа.

МОНТАЖНА ПРОЦЕДУРА

1. Отстранете предпазното фолио.
2. Монтирайте лентата с лепилната страна върху сивата повърхност на мембраната SikaProof®-808 / -810.
3. Притиснете плътно лентата по цялата ѝ дължина с помощта на гумен или силиконов валеж.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg



Лист с технически данни

SikaProof® Tape-120
Февруари 2023, Редакция 03.01
02072030800000012

SikaProofTape-120-bg-BG-(02-2023)-3-1.pdf

