

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sika® Extender T

Сгъстител за подови системи Sikafloor® на основата на смоли

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Sika® Extender T е инертен, фин, бял, влакнест поли-мерен прах, използван като сгъстител за подови системи Sikafloor®.

УПОТРЕБА

- В комбинация с епоксидни, полиуретанови и полиметилметакрилатни смоли Sikafloor®
- Приложения по хоризонтални повърхности за създаване на индивидуални повърхностни текстури
- Приложения по вертикални повърхности за предотвратяване на стичането на смолата по време на втвърдяване
- Запечатване на пукнатини и пори по вертикални и хоризонтални повърхност

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Позволява регулиране на вискозитета при различни приложения на продуктите Sikafloor®
- Икономичен, лесен за смесване и употреба
- Не влияе върху времето за работа и скоростта на втвърдяване на материала
- Необходимо е добавяне на много малко количество, за да промени вискозитета на смолата
- Не е канцерогенен
- Инертен и нереактивен

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Опаковка	1 kg опаковки. Вижте актуалната Ценова листа за различните опаковки.
Външен вид / Цвят	Бял прах
Срок на годност	2 години от датата на производство
Условия на съхранение	Съхранявайте в оригинални, неотворени и неповредени, запечатани опаковки, на сухо, при температури между +5 °C и +25 °C. Винаги спазвайте указанията върху опаковката.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Препоръчителна доза	Направете справка с Листа с технически данни за конкретната смола Sikafloor®
---------------------	--

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Общи насоки:

Необходимото количество Sika® Extender T се добавя към смолата Sikafloor® съгласно посоченото в съответния Лист с технически данни на продукта и се разбърква ~ 15 секунди, до пълно смесване, без видими бучки. За допълнителна информация, моля, обърнете се към съответния Лист с технически данни на смолата.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не разбърквайте ръчно Sika® Extender T, смесвайте само механично.
- Добавянето на Sika® Extender T в голямо количество може да повлияе на гланцовия финиш на покритието
- Добавянето на Sika® Extender T в голямо количество може да се отрази сцеплението.
- Sika® Extender T може да се забелязва при добавянето му в голямо количество в някои прозрачни смоли.
- Sika® Extender T трябва да се пази от контакт с влага и да се съхранява на сухо.

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към информационния лист за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе 247

1517 София

Телефон: +359 2 942 4590

Факс: +359 2 942 4591

www.sika.bg



Лист с технически данни

Sika® Extender T

Ноември 2019, Редакция 01.01

020816020040000002

SikaExtenderT-bg-BG-(11-2019)-1-1.pdf

