



ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

SikaFuko® Smart

Маркуч за уплътняване на конструктивни фуги с възможност за неколккратно инжектиране

ОПИСАНИЕ

SikaFuko® Smart е маркуч за уплътняване на различни конструктивни и съединителни фуги във водонепропускливи бетонни конструкции с възможност за многократно инжектиране. За запечатване на фугите, SikaFuko® Smart се инжектира с подходящи инжекционни материали Sika® Injection като акрилатни смоли и микроциментни суспензии (за многократни инжекции) или полиуретанови и епоксидни смоли (за еднократно инжектиране). При необходимост, маркучът може да се използва за многократно инжектиране.

УПОТРЕБА

Продуктът се използва за:

- Уплътняване на конструктивни и свързващи фуги
- Като подсигуряваща система при уплътняване с водоспиращи ленти
- При необходимост от допълнително осигуряване на фугите при различни конструкции и методи на строителство
- Позволява пробни изпитвания за наличие на течове

Продуктът се използва в следните конструкции за съхраняване или изолиране на вода:

- Фундаменти
- Резервоари
- Язовири
- Канали
- ПСОВ
- Тунели
- Метро и системи на метрото
- Подпорни стени

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Възможност за многократно инжектиране с инжекционни акрилатни смоли Sika® Injection или микроциментни суспензии
- Еднократно инжектиране с инжекционни полиуретанови или епоксидни смоли на Sika
- Лесен, бърз и сигурен монтаж, без необходимост от лепило и пистолет за горещ въздух
- Възможност за заваряване директно към Sika Waterbar® PVC

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Опаковка

Доставя се като комбинирана опаковка в картонена кутия, съдържаща:

- 200 m SikaFuko® Smart
- 10 m зелен PVC маркуч (входящ)
- 10 m бял PVC маркуч (изходящ)
- Принадлежности (50 бр. свързващи тръбички, 50 бр. тапи, 1000 бр. скоби)

Всички принадлежности, вкл. входящи и изходящи PVC маркучи се предлагат и отделно.

За различни опаковки вижте актуалната Ценова листа.

Срок на съхранение

48 месеца от датата на производство

Условия на съхранение

Съхранявайте в оригинални, неотворени и неповредени, запечатани опаковки, на сухо, при температури между +5 °C и +35 °C. Винаги спазвайте указанията върху опаковката.

Диаметър

Вътрешен диаметър на маркуча	6 mm
Външен диаметър на маркуча	12 mm

БАЗА ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Този продукт е изделие по смисъла на член 3 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). Той не съдържа вещества, които се очаква да се отделят от изделието при нормални и разумно предвидими условия на употреба. За въвеждане на пазара, транспорт и употреба не е необходим информационен лист за безопасност (MSDS) съгласно член 31 от същия регламент. За безопасна употреба следвайте инструкциите, дадени в Листа с технически данни за продукта. Въз основа на настоящите ни познания, този продукт не съдържа SVHC (вещества, предизвикващи сериозно безпокойство), изброени в приложение XIV на Регламента REACH или от списъка на кандидатите, публикуван от Европейската агенция за химически продукти в концентрации над 0.1 % (по маса).

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Бетонната повърхност трябва да бъде чиста и всички несвързани частици да бъдат отстранени преди да се монтира маркуча и да се излее бетона.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Направете справка с Методологиите за работа:

- Методология за работа на Sika — Сглобяване, монтаж и инжектиране на система SikaFuko®

За допълнителна информация се свържете с Техническият отдел на Сика.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg

