

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

S-Leafguard round

Предварително изготвен полипропиленов листоуловител

ОПИСАНИЕ

S-Leafguard round е предварително изготвен листоуловител от полипропилен (PP) с фиксираща крилчата гайка.

УПОТРЕБА

Този продукт може да се използва само от опитни професионалисти.
S-Leafguard round се използва за защита от чакъл и листа съвместно със S-Drains PVC и Sarnafil® T-Drains при плоски покриви.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Устойчив на UV въздействия
- Лесен монтаж
- Подлежи на рециклиране



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Опаковка	В зависимост от поръчаното количество и размера на продукта, продуктите се опаковат на палети или в кашони.		
Външен вид / Цвят	Повърхност	гладка	
	Цвят	черен	
Срок на съхранение	5 години от датата на производство.		
Условия на съхранение	Съхранявайте в оригинални, неотворени и неповредени, запечатани опаковки, на сухо, при температури между +5 °C и +30 °C. Винаги спазвайте указанията върху опаковката.		
Размери	Външен диаметър на решетката	Височина на решетката	Подходящ за
	237 mm	82 mm	Sarnafil® T Drain 56 – 160 S-Drain PVC 56 – 160

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Околна температура на въздуха Мин. -20 °C / макс. +60 °C

Температура на основата Мин. -30 °C / макс. +60 °C

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА

Структура на системата В зависимост от проекта на покривната система могат да се използват следните продукти:

- Sarnafil® T Drain 56 - 160
- S-Drain PVC 56 - 160

БАЗА ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

Монтажна инструкция: Sarnafil® и Sikaplan® системи за плоски покриви

ВАЖНИ СЪОБРАЖЕНИЯ

Монтажът трябва да се извършва от обучени и одобрени изпълнители на Сика, притежаващи необходимия опит за този тип дейности.

- Употребата на S-Leafguard round е ограничена за райони със средномесечна минимална температура до -50 °C. Постоянната максимална температура по време на експлоатация е ограничена до +50 °C.
- Монтажът на някои от спомагателните продукти, в т.ч. контактни лепила, почистващи състави и разреждатели, е ограничено до температура над +5 °C. Спазвайте температурните ограничения, описани в съответните Листове с технически данни
- Във връзка с условията за безопасност при монтаж при околна температура под +5 °C е необходимо да се вземат специални мерки в съответствие с местните разпоредби.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

При работа (заваряване) в затворени помещения да се осигури вентилация и приток на свеж въздух.

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 - REACH

Този продукт е изделие по смисъла на член 3 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). Той не съдържа вещества, които се очаква да се отделят от изделието при нормални и разумно предвидими условия на употреба. За въвеждане на пазара, транспорт и употреба не е необходим информационен лист за безопасност (MSDS) съгласно член 31 от същия регламент. За безопасна употреба следвайте инструкциите, дадени в Листа с технически данни за продукта. Въз основа на настоящите ни познания, този продукт не съдържа SVHC (вещества, предизвикващи сериозно безпокойство), изброени в приложение XIV на Регламента REACH или от списъка на кандидатите, публикуван от Европейската агенция за химически продукти в концентрации над 0.1 % (по маса).

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обърнете се към съответния раздел в инструкциите за монтаж: Sarnafil® и Sikaplan® системи за плоски покриви.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg



Лист с технически данни

S-Leafguard round
Април 2025, Редакция 01.01
020945051450000004

S-Leafguardround-bg-BG-(04-2025)-1-1.pdf

