

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

S-Glass Fleece-120

Разделителен слой от стъквени влакна

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА


S-Glass Fleece-120 е разделителен и пожарозащитен слой от стъквени влакна.

УПОТРЕБА

- Разделителен и пожарозащитен слой между мембрани Sarnafil® или Sikarplan® и топлоизолационни материали от EPS/XPS.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Лесен монтаж
- Рециклируем



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Химична основа	Стъквени влакна	
Опаковка	Ролките са опаковани поотделно в прозрачно полиетиленово (PE) фолио .	
	Дължина	100.00 m
	Ширина	2.00 m
	Тегло	24.00 kg
Външен вид / Цвят	Повърхност	Структурирана
	Цвят	Бял
Срок на годност	5 години от датата на производство.	
Условия на съхранение	Съхранявайте в оригинални, неотворени и неповредени, запечатани опаковки, на сухо, при температури между +5 °C и +30 °C. При транспортиране или съхранение не поставяйте палетите с ролките един върху друг, нито под палети с други материали. Винаги спазвайте указанията върху опаковката.	
Дължина	100.00 m	

Ширина	2.00 m (+/- 2 %)	
Дебелина	1.25 mm (+/- 10 %)	(БДС EN ISO 9073-2)
Маса на единица площ	120 g/m ² (+/- 10 %)	(БДС EN 29073-1)

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Якост на опън	надлъжно	≥ 190 N/50 mm	(БДС EN 29073-3)
	напречно	≥ 100 N/50 mm	
Реакция на огън	A2		(БДС EN 13501-1)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА

Структура на системата	В зависимост от проекта на покривната система могат да се използват следните продукти:		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Всички видове мембрани Sarnafil® и Sikaplan® ▪ Лепило Sarnacol®-2170 ▪ Лепило Sarnacol® T-660 		

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Околна температура на въздуха	Мин. -20 °C / макс. +60 °C
Температура на основата	Мин. -30 °C / макс. +60 °C

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

S-Glass Fleece-120 се поставя свободно, в съответствие с инструкциите за монтаж: Sarnafil® и Sikaplan®. Ако е необходимо, S-Glass Fleece-120 може да се залепи точно за основата със Sarnacol®-2170 или Sarnacol® T-660.

Прилежащите листове трябва да се припокриват поне 50 mm.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Монтажът трябва да се извършва от апликатори на Сика, инструктирани и обучени за този тип дейности.

- Не използвайте при излагане на постоянно UV-въздействие.
- Монтажът на някои от спомагателните продукти, в т.ч. лепила, почистващи състави и разреждители, е ограничено до температура над +5 °C. Моля, спазвайте информацията, посочена в съответния Лист с технически данни.
- Във връзка с условията за безопасност при монтаж при околна температура под +5 °C е необходимо да се вземат специални мерки в съответствие с местните разпоредби.

ДАНИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

Лист с технически данни
S-Glass Fleece-120
Април 2019, Редакция 01.01
020945051050000007

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издanie на Листа с технически данни.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 - REACH

Този продукт е изделие по смисъла на член 3 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). Той не съдържа вещества, които се очаква да се отделят от изделието при нормални и разумно предвидими условия на употреба. За въвеждане на пазара, транспорт и употреба не е необходим информационен лист за безопасност (MSDS) съгласно член 31 от същия регламент. За безопасна употреба следвайте инструкциите, дадени в Листа с технически данни за продукта. Въз основа на настоящите ни познания, този продукт не съдържа SVHC (вещества, предизвикващи сериозно безпокойство), изброени в приложение XIV на Регламента REACH или от списъка на кандидатите, публикуван от Европейската агенция за химически продукти в концентрации над 0.1 % (по маса).



ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg



Лист с технически данни

S-Glass Fleece-120

Април 2019, Редакция 01.01
020945051050000007

S-GlassFleece-120-bg-BG-(04-2019)-1-1.pdf

