

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sika® Mono Plug

Бързосвързващ запечатващ разтвор на циментова основа

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Sika® Mono Plug е бързосвързващ запечатващ разтвор на циментова основа за спиране на водни прониквания / течове.

УПОТРЕБА

Sika® Mono Plug се използва, за запечатване на сериозни водни течове при:

- Фундаментни структури
- Сутерени и мазета
- Асансьорни шахти
- Подземни гаражи и складови помещения
- Вътрешни и външни бетонни стени на резервоари и цистерни
- Резервоари, дренажни системи, тунели

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Може да се нанася в сухо състояние или като разтвор след добавяне на достатъчно количество вода
- Свързва много бързо, като спира водното проникване
- Готов за употреба
- Не съдържа хлориди, не предизвиква корозия на стоманата

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Химична основа	Прахообразен състав на база цимент
Опаковка	5 kg кофи
Външен вид / Цвят	Прах / Сив
Срок на годност	6 месеца от датата на производство.
Условия на съхранение	Съхранявайте в ненарушена и неотворена, оригинална опаковка, на сухо и проветриво място.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Околна температура на въздуха	+5 °C мин. / +30 °C макс.
Температура на основата	+5 °C мин. / +30 °C макс.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

КАЧЕСТВО НА ОСНОВАТА / ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА

Основата трябва да бъде чиста, без замърсявания от масла, разтвори, запечатващи състави, прах, изсолване и т.н. Ако водата е под налягане, най-напред трябва да се дренира с помощта на маркуч.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Може да се нанася в мокро и сухо състояние.

За мокро нанасяне: смесете продукта с вода и нанесете върху зоната на теча.

За сухо нанасяне: нанесете сухия състав с ръка директно върху зоната на теча и притиснете, докато материалът втвърди.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Почистете всички инструменти и оборудване с вода веднага след употреба.

Втвърденият / изсъхналият материал може да бъде отстранен само механично.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Тъй като продуктът свързва много бързо, смесвайте с вода само малки количества от материала.
- Продуктът трябва да се използва в рамките на една седмица след отваряне на опаковката.
- По време на нанасяне носете предпазни ръкавици и очила.
- Не използвайте материал, втвърдил преди нанасянето.

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД
бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg



Лист с технически данни
Sika® Mono Plug
Февруари 2017, Редакция 01.01
020701010010000109

SikaMonoPlug-bg-BG-(02-2017)-1-1.pdf

