

Sikafloor® Level-30

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ № 36581792

1	УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА ТИПА ПРОДУКТ:	36581792
2	ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА/УПОТРЕБИ:	EN 1504-3:2005 Продукти и системи за възстановяване на конструктивни и неконструктивни бетонни елементи, за употреба в сгради и инженерни съоръжения
3	ПРОИЗВОДИТЕЛ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ:	Сика България ЕООД бул. Ботевградско шосе, № 247 1517 София
5	СИСТЕМА/СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ПОСТОЯНСТВОТО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ:	Система 2+ Система 3 за клас по реакция на огън
6a	ХАРМОНИЗИРАН СТАНДАРТ:	EN 1504-3:2005
	Нотифициран орган/органи:	1139

7 ДЕКЛАРИРАНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ


Съществени характеристики	Показатели	AVCP Система	Хармонизирана техническа спецификация
Якост на натиск	Клас R3	Система 2+	EN 1504-3:2005
Съдържание на хлориди	≤ 0.05 %	Система 2+	
Сцепление при натоварване на опън	≥ 1.5 MPa	Система 2+	
Постоянство на размерите – съсъхване / набъбване	NPD	Система 2+	
Устойчивост на карбонизация	NPD	Система 2+	
Модул на еластичност	≥ 15 GPa	Система 2+	
Термична съвместимост - замразяване - размразяване	≥ 1.5 MPa	Система 2+	
Съпротивление на на хлъзгане	NPD	Система 2+	
Коефициент на топлинно разширение	16.3 μm/m °C	Система 2+	
Капилярно водопоглъщане	≤ 0.5 kg.m ⁻² .h ^{0.5}	Система 2+	
Реакция на огън	A1 _n	Система 3	
Опасни вещества	NPD	Система 2+	

8 ПОДХОДЯЩА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ И/ИЛИ СПЕЦИФИЧНА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Име : Дамян Бадев
Длъжност: Управител
София, 06 Април 2020



Име : Павел Беличовски
Длъжност: Р-л Технически отдел
София, 06 Април 2020



Краи на информация съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Име на продукта	Хармонизирана техническа спецификация	DoP Номер
Sikafloor® Level-30	EN 13813:2002	90432755

Декларация за експлоатационни показатели

Sikafloor Level-30
36581792
2020.04 , ревизия 3
1029



13

36581792

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

EN 1504-3:2005

Нотифициран орган 1139

Продукти и системи за възстановяване на конструктивни и неконструктивни бетонни елементи, за употреба в сгради и инженерни съоръжения

Якост на натиск	Клас R3
Съдържание на хлориди	$\leq 0.05 \%$
Сцепление при натоварване на опън	$\geq 1.5 \text{ MPa}$
Еластичен модул	$\geq 15 \text{ GPa}$
Термична съвместимост - замразяване - размразяване	$\geq 1.5 \text{ MPa}$
Коефициент на топлинно разширение	$16.3 \mu\text{m/m } ^\circ\text{C}$
Капилярно водопоглъщане	$\leq 0.5 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{h}^{0.5}$
Реакция на огън	A1 _{fl}

<http://dop.sika.com>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ (REACH)

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля, обърнете се към Листа с данни за безопасност (MSDS), който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителят на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия за продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на Листа с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка.

Декларация за експлоатационни показатели

Sikafloor Level-30
36581792
2020.04 , ревизия 3
1029

Сика България ЕООД
бул.Ботевградско шосе, 247
1517 София
България
www.sika.bg

Декларация за експлоатационни показатели
Sikafloor Level-30
36581792
2020.04 , ревизия 3
1029

4/4

BUILDING TRUST

