

Sikaplan® G-15

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ № 96652281

1	УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА ТИПА ПРОДУКТ:	96652281
2	ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА/УПОТРЕБИ:	EN 13956:2012 Огъваеми хидроизолационни мушамы. Пластмасовы и каучуковы покрывны хидроизолационны мушамы
3	ПРОИЗВОДИТЕЛ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ:	Сика България ЕООД бул. Ботевградско шосе, № 247 1517 София
5	СИСТЕМА/СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ПОСТОЯНСТВОТО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ:	Система 2+ за изпитване на типа на продукта Система 3 за клас по реакция на огън
6а	ХАРМОНИЗИРАН СТАНДАРТ:	EN 13956:2012
	Нотифициран орган/органи:	1213, 0672

Декларация за експлоатационни показатели

Sikaplan® G-15
96652281
2020.04 , ревизия 1
1011

7 ДЕКЛАРИРАНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съществени характеристики	Показатели	AVCP	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас Е	Система 3	
Водонепропускливост	Отговаря	Система 2+	
Механични свойства на опън			
Якост на опън			
Надлъжно (md) ¹	≥ 1000 N / 50 мм	Система 2+	
Напречно (cmd) ²	≥ 900 N / 50 мм		
Удължение			
Надлъжно (md) ¹	≥ 15 %	Система 2+	
Напречно (cmd) ²	≥ 15 %		
Устойчивост на проникване на корени	NPD	Система 2+	
Устойчивост на статично натоварване			
Мека основа	NPD	Система 2+	
Твърда основа			
Устойчивост на удар			EN 13956:2012
Твърда основа	≥ 400 мм	Система 2+	
Мека основа	≥ 700 мм		
Устойчивост на раздиране			
Надлъжно (md) ¹	≥ 150 N	Система 2+	
Напречно (cmd) ²	≥ 150 N		
Якост на снажданията			
Устойчивост на разлепване на снажданията	Режим на повреда: С Без повреда в заваръчния шев	Система 2+	
Устойчивост на срязване на снажданията	≥ 600 N / 50 мм	Система 2+	
Дълготрайност			
Излагане на ултравиолетови лъчи	Отговаря (> 5 000 часа / клас 0)	Система 2+	
Огъваемост при ниски температури	≤ -25°C	Система 2+	
Опасни вещества	NPD	Система 2+	

¹ md = по направление на шева

² cmd = перпендикулярно на шева

Декларация за експлоатационни показатели


Sikaplan® G-15
96652281
2020.04, ревизия 1
1011

**8 ПОДХОДЯЩА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ И/ИЛИ
СПЕЦИФИЧНА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ**


Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Име : Дамян Бадев
Длъжност: Управител
София, 07 Март 2018



Име : Павел Беличовски
Длъжност: Р-л Технически отдел
София, 07 Март 2018



.....
.....
Край на информация съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011

СВЪРЗАНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Име на продукт	Хармонизирана техническа спецификация	DoP Номер
Sikaplan® G-15	EN 13956:2012	76557554

Декларация за експлоатационни показатели
Sikaplan® G-15
96652281
2020.04 , ревизия 1
1011



07

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP № 96652281

EN 13956:2012

Нотифициран орган 1213, 0672

Огъваеми хидроизолационни мушамы. Пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни мушамы

Реакция на огън	Клас E
Водонепропускливост	Отговаря
Механични свойства на опън	
Якост на опън	
Надлъжно (md) ¹	≥ 1000 N / 50 mm
Напречно (cmd) ²	≥ 900 N / 50 mm
Удължение	
Надлъжно (md) ¹	≥ 15 %
Напречно (cmd) ²	≥ 15 %
Устойчивост на удар	
Твърда основа	≥ 400 mm
Мека основа	≥ 700 mm
Устойчивост на раздиране	
Надлъжно (md) ¹	≥ 150 N
Напречно (cmd) ²	≥ 150 N
Якост на снажданията	
Устойчивост на разлепване на снажданията	Режим на повреда: C Без повреда в заваръчния шев
Устойчивост на срязване на снажданията	≥ 600 N / 50 mm
Дълготрайност	
Излагане на ултравиолетови лъчи	Отговаря (> 5 000 часа / клас 0)
Огъваемост при ниски температури	≤ -25°C

<http://dop.sika.com>**Декларация за експлоатационни показатели**

Sikaplan® G-15
96652281
2020.04 , ревизия 1
1011

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ (REACH)

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля, обърнете се към Листа с данни за безопасност (MSDS), който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителят на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия за продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на Листа с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка.

Сика България ЕООД
бул. Ботевградско шосе, 247
1517 София
България
www.sika.bg

Декларация за експлоатационни показатели
Sikaplan® G-15
96652281
2020.04 , ревизия 1
1011

5/5

BUILDING TRUST

