

Sikasil® Universal

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 14146486

1	УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА ТИПА ПРОДУКТ:	14146486
2	ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА/УПОТРЕБИ:	EN 15651-1:2012 Уплътнения без носещи функции за използване във фуги при външни и вътрешни приложения F EXT-INT CC
3	ПРОИЗВОДИТЕЛ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ:	Сика България ЕООД бул. Ботевградско шосе, № 247 1517 София
5	СИСТЕМА/СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ПОСТОЯНСТВОТО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ:	Система 3
6a	ХАРМОНИЗИРАН СТАНДАРТ:	EN 15651-1:2012
	Нотифициран орган/органи:	1213

Декларация за експлоатационни показатели

Sikasil® Universal

14146486

2017.10 , ревизия 1

1104

7 **ДЕКЛАРИРАНИ
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**


Съществени характеристики	Показатели	AVCP	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас E	Система 3	EN 15651-1:2012
Отделяне на химикали, опасни за здравето и околната среда	NPD		
Водонепропускливост и въздухонепропускливост			
Устойчивост на стичане	≤ 3 mm	Система 3	
Загуба на обем	≤ 25 %	Система 3	
Определяне на свойствата адхезия/кохезия при продължително натоварване на опън след потопяване във вода	Без повреди при 60 % удължение	Система 3	
Механични свойства на опън (секущ модул) на уплътнители с нисък модул и без носещи функции за употреба в райони със студен климат (-30°C)	≤ 0.9 МРа при 60 % удължение	Система 3	
Характеристики на опън, за уплътнители без носещи функции, за употреба в местности със студен климат (-30°C)	Без повреди при 60 % удължение	Система 3	
Дълготрайност	Отговаря	Система 3	

8 **ПОДХОДЯЩА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ И/ИЛИ
СПЕЦИФИЧНА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ**


Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Име : Дамян Бадев
Длъжност: Управител
София, 15 Ноември 2017



Име : Павел Беличовски
Длъжност: Р-л Технически отдел
София, 15 Ноември 2017



Край на информация съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011

Декларация за експлоатационни показатели

Sikasil® Universal
14146486
2017.10 , ревизия 1
1104

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Име на продукт	Хармонизирана техническа спецификация	DoP Номер
Sikasil® Universal	EN 15651-2:2012	79504437

 14	
Sika Services AG, Zurich, Switzerland	
DoP № 14146486	
EN 15651-1:2012	
Нотифициран орган 1213	
Уплътнения без носещи функции за използване във фуги при външни и вътрешни приложения F EXT-INT CC	
Реакция на огън	Клас E
Водонепропускливост и въздухонепропускливост	
Устойчивост на стичане	≤ 3 mm
Загуба на обем	≤ 25 %
Определяне на свойствата адхезия/кохезия при продължително натоварване на опън след потопяване във вода	Без повреди при 60 % удължение
Механични свойства на опън (секущ модул) на уплътнители с нисък модул и без носещи функции за употреба в райони със студен климат (-30°C)	≤ 0.9 MPa при 60 % удължение
Характеристики на опън при поддържано удължение за уплътнители без носещи функции при употреба в райони със студен климат (-30°C)	Без повреди при 60 % удължение
Дълготрайност	Отговаря
http://dop.sika.com	

Декларация за експлоатационни показатели

Sikasil® Universal
14146486
2017.10 , ревизия 1
1104

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ (REACH)

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля, обърнете се към Листа с данни за безопасност (MSDS), който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети.

Потребителят на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия за продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на Листа с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка.

Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе, 247
1517 София
България
www.sika.bg

Декларация за експлоатационни показатели

Sikasil® Universal
14146486
2017.10 , ревизия 1
1104