

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

SikaPaver®-920

НАМАЛЯВАЩА ЕФЛОРЕСЦЕНЦИЯТА ДОБАВКА С ВОДООТБЛЪСКВАЩ ЕФЕКТ



ОПИСАНИЕ

SikaPaver®-920 е концентрирана добавка, намаляваща ефлоресценцията за висококачествени сглобяеми бетонни елементи, която дълготрайно намалява капилярното водопоглъщане и съдържа вещества, подпомагащи запълването и уплътняването. Това позволява производството на висококачествени основни и повърхностни слоеве.

УПОТРЕБА

- Павеа с дълготраен ефект на цвета
- Висококачествени бетонни плочки
- Елементи за озеленяване и градина
- Бетонни компоненти, които трябва да бъдат защитени от дъжд, повърхностни води и покачваща се влага

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Хидрофобно действие, водоотблъскващ ефект
- По-равномерно оцветяване, запълване и уплътняване на формата
- Намален риск от ефлоресценция и образуване на мъхове

SikaPaver®-920 подобрява дисперсията и омокрянето на цимента, добавките и пигментите, като по този начин позволява достигане на необходимата плътност за по-кратко време или намаляване на съдържанието на пори при същите усилия за уплътняване.

SikaPaver®-920 увеличава повърхностното напрежение към проникване на вода, като по този начин намалява абсорбиращата способност на бетона.

ОДОБРЕНИЯ / СТАНДАРТИ

EN 934-2: T9 - DoP № 2476499
Водоуплътняваща добавка за бетон

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Състав	Съединение на база органосиликон
Опаковка	Варел: 190 kg нетно тегло Контейнер: 900 kg нетно тегло Цистерна: мин. 6 t
Външен вид / Цвят	Течност / Бял
Срок на съхранение	12 месеца от датата на производство, при правилно съхранение в оригинални, неотворени опаковки.
Условия на съхранение	Защитете от замръзване, директна слънчева светлина и замърсяване. Температура на съхранение от +5 °C до +35 °C. При доставка на цистерна, използваните резервоари и оборудване трябва да бъдат чисти. След продължително съхранение, разбъркайте продукта преди употреба.
Плътност	1.00 kg/dm ³ при +20 °C

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Препоръчителна дозировка	0.2 - 0.8 % от масата на свързващото вещество (цимент + пепелина)
Съвместимост	Преди употреба е необходимо да се извършат тестове за целесъобразност. Намаляването на най-често срещаната ефлоресценция (в хоризонталните връзки между отделните слоеве на паважния елемент) изисква плътна и хидрофобна бетонна структура, както за основните, така и за повърхностните слоеве. От съществено значение за осигуряване на необходимите производствени показатели на формованите бетонни елементи е постигане на достатъчно уплътняване, избягвайки капиллярната порьозност. За допълнителна информация и съвети, моля, свържете се с нашия Технически отдел.
Дозиране	SikaPaver®-920 трябва да се добави в процеса на смесване след направната вода. Необходимото време за смесване след добавянето на SikaPaver®-920 зависи от вида на смесителя.

БАЗА ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди употребата на който и да е продукт, потребителят е длъжен да се запознае с най-новата информация от съответния Информационен лист за безопасност (MSDS). За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към информационния лист за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg

**Лист с технически данни**

SikaPaver®-920

Октомври 2025, Редакция 01.01
021404061000000180

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, бороване и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

SikaPaver-920-bg-BG-(10-2025)-1-1.pdf

