



ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

SikaPump® Start-1

Смазка за помпи

ОПИСАНИЕ

Дълговерижните органични молекули на SikaPump® Start-1 в контакт с вода образуват "мазен" филм, който смазва стените на помпата, тръбите и маркучите, като по този начин спомага за безпроблемното стартиране на помпата.

УПОТРЕБА

SikaPump® Start-1 има следните приложения:

- Пускане на помпата при стандартни бетонови смеси
- Пускане на помпата при торкрет бетон
- Пускане на помпата при разтвори

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

SikaPump® Start-1 има следните характеристики и предимства:

- Намалява риска от запушвания
- Намалява износването на оборудването
- Няма нужда от циментова смес за смазване
- Лесен за използване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Състав	Дълговерижни органични молекули
Опаковка	40 x 200 g найлонови торбички в кофа.
Срок на съхранение	24 месеца от датата на производство, ако се съхранява в неповредени и неотворени, оригинално запечатани опаковки.
Условия на съхранение	При температури от +5°C до +30°C. Защитете от влага.
Външен вид / Цвят	Бял прах
Обемна плътност	~ 0.9 kg/l
Стойност на рН	~ 8.0
Конкретен съвет	Съдържанието на една торбичка SikaPump® Start-1 се поставя в бункера на бетоновата помпа и се смесва с ~30 литра вода. Веднага след като тази смес придобия "мазно" състояние, процесът на изпомпване може да започне. Първоначалната партида бетон трябва да се постави в бункера бавно, за да се гарантира, че сместа със SikaPump® Start-1 влиза в транспортната тръба преди бетона.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Препоръчителна дозировка

1 торбичка SikaPump® Start-1, разтворена в 30 литра вода - в зависимост от диаметъра на транспортната тръба - достатъчно е за следните дължини на тръбата на помпата:

- Диаметър 65 mm: ~ 50 m
- Диаметър 100 mm: ~ 40 m
- Диаметър 125 mm: ~ 30 m

БАЗА ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

ВАЖНИ СЪОБРАЖЕНИЯ

Видим / Декоративен бетон:
SikaPump® Start-1 не трябва да влиза в контакт с бетонните повърхности от видим бетон по време на процеса на стартиране на помпата.

Бетон със специални експлоатационни изисквания:
За бетон със специални изисквания към експлоатационните показатели, първоначалната „мазна“ смес трябва да се изхвърли и да не участва в изливането.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди употребата на който и да е продукт, потребителят е длъжен да се запознае с най-новата информация от съответния Информационен лист за безопасност (MSDS). За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към информационния лист за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

Сика България ЕООД
бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg



Лист с технически данни
SikaPump® Start-1
Август 2024, Редакция 01.01
021404011000000005

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

SikaPumpStart-1-bg-BG-(08-2024)-1-1.pdf

