

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sikadur-Combiflex® SG-20 P

Висококачествена уплътнителна лента за разширителни фуги и пукнатини



ОПИСАНИЕ

Sikadur-Combiflex® SG-20 P е гъвкава хидроизолационна лента на основата на модифициран гъвкав полиолефин (FPO) с повишено сцепление. Дебелина 2.0 mm. Продуктът е част от системата Sikadur Combiflex® SG.

УПОТРЕБА

Уплътняване на всички видове фуги и пукнатини в различни конструкции и за различни приложения вкл.:

- Тунели и водостоци
 - ВЕЦ
 - Пречиствателни станции
 - Фундаменти и основи
 - Водозадържащи структури
 - Резервоари за питейна вода
- Уплътняване на:
- Дилатационни фуги
 - Работни / технологични фуги
 - Отвори за преминаване на тръби
 - Пукнатини
 - Строителни конструкции, при които се очакват различни нива на слягане

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Повишена адхезия, не се изисква активиране на обекта
- Висока еластичност - висока способност за преместване на пукнатини и фуги
- Добра химическа устойчивост
- Добра устойчивост срещу стареене
- Устойчивост срещу UV въздействия
- Устойчивост срещу прорастване на корени
- Отлични показатели при голям температурен диапазон
- Не съдържа пластификатори
- Заваряване с готещ въздух
- Може да се използва за контакт с питейна вода

ОДОБРЕНИЯ / СТАНДАРТИ

- Устойчивост срещу прорастване на корени CEN/TS 14416, Sikadur-Combiflex® SG, SKZ, Протокол от изпитване № 89643/09
- Питейна вода до +50 °C BS6920-1:2000, Sikadur-Combiflex® SG, WRAS, Одобрение № 1708503
- CE Маркировка и Декларация за експлоатационни показатели съгласно EN 13967 - Огъваеми хидроизолационни мушамы - Огъваеми мушамы за хидроизолиране на подземни части на сгради
- Изкуствено стареене Sikadur-Combiflex® SG, Протокол на изпитване № MT Nr. 09/0177

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Състав	Модифициран гъвкав полиолефин (FPO)
Опаковка	1 ролка с дължина 25 m За различните опаковки вижте актуалната ценова листа
Срок на съхранение	36 месеца от датата на производство

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Околна температура на въздуха Вижте Информационния лист за система Sikadur Combiflex® SG.

Температура на основата Вижте Информационния лист за система Sikadur Combiflex® SG.

БАЗА ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

- Информационен лист за система Sikadur Combiflex® SG
- Методология на работа за система Sikadur Combiflex® SG

ВАЖНИ СЪОБРАЖЕНИЯ

- Обърнете се към Методологията на работа и Информационния лист за система Sikadur Combiflex® SG.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 - REACH

Този продукт е изделие по смисъла на член 3 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). Той не съдържа вещества, които се очаква да се отделят от изделието при нормални и разумно предвидими условия на употреба. За въвеждане на пазара, транспорт и употреба не е необходим информационен лист за безопасност (MSDS) съгласно член 31 от същия регламент. За безопасна употреба следвайте инструкциите, дадени в Листа с технически данни за продукта. Въз основа на настоящите ни познания, този продукт не съдържа SVHC (вещества, предизвикващи сериозно безпокойство), изброени в приложение XIV на Регламента REACH или от списъка на кандидатите, публикуван от Европейската агенция за химически продукти в концентрации над 0.1 % (по маса).

Сика България ЕООД
бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg



Лист с технически данни
Sikadur-Combiflex® SG-20 P
Декември 2022, Редакция 03.01
020703150200000006

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

НАЧИН НА НАНАСЯНЕ / ИНСТРУМЕНТИ

Стриктно спазвайте процедурите за нанасяне, определени в методологиите на работа и инструкциите за нанасяне, които трябва винаги да бъдат съобразени с действителните условия на обекта. Насправете справка с Методологията на работа за система Sikadur-Combiflex® SG.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

Sikadur-CombiflexSG-20P-bg-BG-(12-2022)-3-1.pdf

