



ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sika® Masking Tape 60C

Предпазна лента за универсална употреба в строителството

ОПИСАНИЕ

Sika® Masking Tape 60C е импрегнирана, полукрепирена, хартиена, предпазна лента, с нанесено лепило от стирен бутадиен каучук (SBR). Подходяща като предпазна лента при всякакъв вид строителни дейности, изискващи високи адхезионни свойства. Здравото залепване позволява надеждна употреба в продължение на 30 минути при +60 °C.

УПОТРЕБА

- Универсална употреба
- Препоръчва се за защита при употреба на строителните уплътнители и лепила на Sika®
- Боядисване чрез пръскане (подходяща за употреба в автомобилната индустрия - 30 минути при +60 °C)
- Домашно и промишлено боядисване
- Лесно поставяне
- Лека и устойчива опаковка

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Висока начална лепкавост
- Лесно откъсване
- Отлепване без остатъци по основата
- Отлично сцепление лента към лента
- Устойчива на разтворители и разреждатели
- Подходяща за бои на водна основа и на основа разтворител
- Лесно прегъване
- Лесно нанасяне върху неравни повърхности

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Състав	SBR (стирен бутадиен каучук) лепило	
Опаковка	Размери на ролката	Брой в картонена кутия
	19 mm x 45 m	48
	25 mm x 45 m	36
	30 mm x 45 m	30
	38 mm x 45 m	24
50 mm x 45 m	18	
Срок на съхранение	12 месеца от датата на производство	
Условия на съхранение	Съхранявайте продукта в оригинална, неотворена и ненарушена опаковка, на сухо, при температури между +15 °C и +25 °C. Защитете от директна слънчева светлина. При излагане на много високи или много ниски температури срока на съхранение може да бъде значително по-къс. В такъв случай, осигурете адекватно темперирание в нормални условия (между +15 °C и +25 °C за припл. 1 ден) преди употреба.	

Цвят

Външен вид / Цвят

Бял

Дебелина

Дебелина на хартията: 90 ± 15 µm
Обща дебелина: 120 ± 20 µm

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Якост на опън

80 ± 20 N/25 mm

Деформация на опън при скъсване

8 ± 2 %

Сцепление при разлепване

5 ± 1 N/25 mm

Работна температура

Мин. -5 °C / макс. +50 °C

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Околна температура на въздуха

Мин. -5 °C / макс. +35 °C

Температура на основата

Мин. -5 °C / макс. +35 °C

БАЗА ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

ВАЖНИ СЪОБРАЖЕНИЯ

- Не използвайте за приложения, където температурата на околната среда и на основата надвишават +60 °C (30 минути)
 - Не оставяйте лентата залепена към основата за повече от:
 - 3 дни (при вътрешни приложения)
 - 6 часа (при външни приложения в сухи условия)
- Винаги спазвайте стандартната строителна практика.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 - REACH

Този продукт е изделие по смисъла на член 3 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). Той не съдържа вещества, които се очаква да се отделят от изделието при нормални и разумно предвидими условия на употреба. За въвеждане на пазара, транспорт и употреба не е необходим информационен лист за безопасност (MSDS) съгласно член 31 от същия регламент. За безопасна употреба следвайте инструкциите, дадени в Листа с технически данни за продукта. Въз основа на настоящите ни познания, този продукт не съдържа SVHC (вещества, предизвикващи сериозно безпокойство), изброени в приложение XIV на Регламента REACH или от списъка на кандидатите, публикуван от Европейската агенция за химически продукти в концентрации над 0.1 % (по маса).

Лист с технически данни
Sika® Masking Tape 60C
Април 2024, Редакция 01.01
02051408000000072

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Преди подравняване и поставяне на Sika® Masking Tape 60C, основата трябва да бъде чиста, суха и без остатъчни замърсявания, които биха намалили сцеплението.

Възможен конденз в основата може да доведе до намаляване на цялостните адхезионни свойства на лентата.

НАЧИН НА НАНАСЯНЕ / ИНСТРУМЕНТИ

Важно е лентата да се притисне добре към основата. След като лентата е поставена, препоръчително е да не се отлепва и залепва повторно, особено при грапави повърхности. Ето защо е от съществено значение лентата да се позиционира внимателно. За оптимални резултати, ако лентата не е коректно подравнена я отстранете и заменете с ново парче. Не разтегляйте лентата преди да я притиснете към основата! Такъв тип деформации в лентата ще доведе до цялостно редуциране на показателите. За оптимални резултати, повърхността на лентата след поставяне не трябва да образува гънки, но и не трябва да е прекалено опъната.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg



Лист с технически данни

Sika® Masking Tape 60C
Април 2024, Редакция 01.01
02051408000000072

SikaMaskingTape60C-bg-BG-(04-2024)-1-1.pdf

