



ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

SikaWall®-63 Primer

Грунд за минерални основи

ОПИСАНИЕ

SikaWall®-63 Primer е съдържаща пълнители, акрилатна дисперсия на водна основа за грундиране на минерални основи преди нанасяне на декоративни мазилки.

SikaWall®-63 Primer се доставя оцветен съгласно цветови каталог Sika Color 1.0.

УПОТРЕБА

- Грунд и регулатор на абсорбцията за външни и вътрешни минерални основи.
- Свързващ мост - предварителен слой, преди нанасяне на мазилки на акрилна или силиконова основа - част от система Sikatherm®

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Състав	Акрилатна смола във водна дисперсия, мраморни пълнители и пигменти
Опаковка	24 kg пластмасови кофи, 24 бр. на палет
Срок на съхранение	24 месеца от датата на производство
Условия на съхранение	Съхранявайте в оригинални опаковки, при температури между +5 °C и +30 °C, на сухо и защитено от пряка слънчева светлина място.
Външен вид / Цвят	Вискозна, бяла или цветна паста
Плътност	1.5 ± 0.5 g/cm ³
Съдържание на сухо вещество по маса	60 % ± 2 %
Стойност на рН	8 - 9

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Разход	~0.3 kg/m ²
--------	------------------------

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Регулира абсорбиращата способност на минералните основи
- Консолидира праховите частици от основата
- Подобрява сцеплението на декоративните мазилки
- Заздравява/уплътнява основата
- Подобрява крайния външен вид на покритието

ОДОБРЕНИЯ / СТАНДАРТИ

Техническо одобрение 021-04/051-2023

БАЗА ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Материалът се нанася с валик, неразреден, оцветен в същия цвят, като цвета на декоративната мазилка.

Може да се нанася върху следните почистени и здрави основи:

- лепила-шпакловки
- циментови или варо-циментови мазилки
- стари бои или декоративни мазилки
- гипсокартон

Декоративната мазилка може да се нанася след необходимото време за втвърдяване между 12 и 24 часа.

Не нанасяйте при висока влажност на въздуха, вятър или пряка слънчева светлина. Не нанасяйте върху покрития на основата на разтворител. Преди нанасяне, SikaWall®-63 Primer трябва да се разбърка добре.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg



Лист с технически данни

SikaWall®-63 Primer

Април 2024, Редакция 01.02
021830400100000084

SikaWall-63Primer-bg-BG-(04-2024)-1-2.pdf

